

LED-kontroller 2 i 1 ensfarget + CCT - 2,4 GHz RF



Produktkode:

Henvisning: 92056-E2-RF

Tekniske spesifikasjoner

Referanse:
Nominell spenning: DC 12 -24V
Lystemperatur: VALGBAR FARGE: 2700K -3000K-4000K-6000K
Dimbar: Ja
Frekvens (Hz):
Temperaturspenn (°C): -10°C ~ +40°C
Rekkevidde (m):

Kort produktbeskrivelse:

2-i-1 LED-kontrolleren (2,4 GHz) er en allsidig og brukervennlig enhet som gjør det mulig å installere og fjernstyre Mi-Light/MiBoxer-seriens kontrollere uten bruk av verktøy. Med en rekkevidde på 30 meter kan du justere lysstyrken og fargetemperaturen, og du kan veksle mellom én farge og to hvite moduser ved å trykke på en knapp, noe som er ideelt for å skreddersy og tilpasse belysningen til ulike behov.

Produktbeskrivelse:

2-i-1 LED-kontroller (2,4 GHz)

2-i-1 LED-kontrolleren (2,4 GHz) er en avansert og allsidig løsning for styring av LED-belysning, designet for å gi brukervennlighet og fleksibilitet i en rekke ulike bruksområder. Nedenfor finner du de viktigste funksjonene til denne enheten:

- Øyeblikkelig kabling uten verktøy: Denne kontrolleren gir rask og enkel installasjon uten behov for ekstra verktøy, noe som gjør den enkel å integrere i ulike belysningsmiljøer.
- Kompatibilitet med Mi-Light/MiBoxer 2,4 GHz-fjernkontroll: Kontrolleren er kompatibel med fjernkontrollene i Mi-Light- og MiBoxer-serien, som opererer på 2,4 GHz-frekvensen, noe som muliggjør effektiv og pålitelig fjernkontroll.
- Kontrollavstand: 30 m: Gir en imponerende kontrollavstand på opptil 30 meter, noe som gjør det fleksibelt og praktisk å justere belysningen fra ulike steder innenfor denne avstanden.
- Justerbar lysstyrke og fargetemperatur: Gjør det mulig å tilpasse belysningsmiljøet ved å justere lysstyrken og fargetemperaturen etter ulike behov og preferanser.
- En knapp for å bytte utgangsmodus (én farge / to hvite farger): Inneholder en knapp som gjør det enkelt å veksle mellom to utgangsmoduser: én farge og to hvite farger, noe som gjør kontrolleren mer allsidig for ulike belysningsoppgaver.

Ytterligere bilder:



