

LED-kontroller 3 i 1 RGB + RGBW + RGB+CCT - RF 2,4 GHz



Produktkode:

Henvisning: 92061-E3-RF

Tekniske spesifikasjoner

Referanse:
Nominell spenning: DC 12 -24V
Lystemperatur: RGB+CCT
Dimbar: Ja
Sertifikater: CE - ROHS
Frekvens (Hz):
Temperaturspenn (°C): -10°C ~ +40°C
Rekkevidde (m):

Kort produktbeskrivelse:

3-i-1 LED Controller (2,4 GHz) er en effektiv enhet for styring av LED-lys, med verktøyfri installasjon og kompatibilitet med Mi-Light/MiBoxer-kontrollere. Den gir kontroll på opptil 30 meters avstand og gjør det mulig å justere lysstyrke og fargetemperatur. Med én knapp kan du veksle mellom RGB-, RGBW- og RGB+CCT-modus, noe som gir fleksibel og tilpasset belysning.

Produktbeskrivelse:

LED-kontroller 3 i 1 RGB + RGBW + RGB+CCT - RF 2,4 GHz

3-i-1 LED Controller (2,4 GHz) er en allsidig enhet som er utviklet for effektiv og fleksibel styring av LED-belysning. Blant de mest fremragende funksjonene er

Øyeblikkelig kabling uten verktøy: Denne kontrolleren forenkler installasjonen takket være designen som ikke krever ekstra verktøy, noe som muliggjør rask og enkel tilkobling.


Kompatibel med Mi-Light/MiBoxer-fjernkontroll: Fungerer på 2,4 GHz-frekvensen og er fullt kompatibel med fjernkontrollene i Mi-Light- og MiBoxer-serien, noe som gir sømløs og praktisk integrering for brukeren.

Kontrollavstand på 30 meter: Med en kontrollrekkevidde på opptil 30 meter kan belysningen betjenes fra lang avstand.

Justerbar lysstyrke og fargetemperatur: Gjør det mulig å justere både lysstyrken og fargetemperaturen på LED-lysene, slik at belysningen kan tilpasses til ulike behov og miljøer.

Bytte av utgangsmodus: Den har en knapp som gjør det mulig å veksle mellom tre forskjellige utgangsmoduser: RGB, RGBW og RGB+CCT. Dette gir større fleksibilitet til å skreddersy belysningen etter brukerens preferanser og omgivelsenes krav.

Ytterligere bilder:



Teknisk Datablad

