

LED Vinkelkontakt 9W - POLARIS - Lineær tilkobling - 3CCT - 90°



Produktkode:

Henvisning: LN9W-3CCT-92089

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: LN9W-3CCT-92089
Effekt: 9W
Nominell spenning: 220-240V
Fargegjengivelse - RA: 80
Byggemateriale: Aluminium + PC
Lysstyrke-Lm: 900
LED-type: SMD 2835
Belysningsvinkel (°): 110°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 140 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 100 Lm/W
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP20
Estimert Led-diode Liv (H): 50.000
Størrelse (mm): 157x57x76mm
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.9
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Driver inkludert: Driver Lifud - NO FLICK
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): E
Års garanti: 3
Enheter per eske: 1

Kort produktbeskrivelse:

LED Vinkelkontakt 90° - L, 9W, spesialdesignet for bruk med **POLARIS LED** Lineære Hengelamper. Denne kontakten, med sin 90° vinkeldesign, kobler sømløst sammen to lamper og forvandler ethvert rom med eksklusiv og tilpassbar belysning. Monteringen er rask og enkel, da alle nødvendige tilbehør for en problemfri installasjon er inkludert. I tillegg gjør det innovative designet at lys kan passere gjennom endene, og skaper en kontinuerlig visuell effekt som tilfører et snev av eleganse og sofistikasjon til dine rom. Få hvert hjørne til å skinne med stil!

Produktbeskrivelse:

LED Vinkelkontakt 9W - POLARIS - Lineær tilkobling - 3CCT - 90°

Koble sammen dine POLARIS-armaturer med LED 90° Vinkelkobling - L på 9W, den perfekte løsningen for de som ønsker å kombinere funksjonalitet og estetikk i sine belysningsprosjekter. Denne koblingen er spesielt designet for bruk med LED-lineære hengelamper - POLARIS, og gir sømløs integrasjon mellom armaturene for å skape sofistikerte og tilpassede miljøer.

- **Innovasjon i Design og Funksjonalitet:** LED 90° Vinkelkobling - L utmerker seg med sitt 90° vinklede design, som letter kontinuerlig tilkobling mellom to armaturer, og oppnår en jevn lysflyt uten avbrudd. Denne funksjonen maksimerer ikke bare lysutbyttet, men gir også større fleksibilitet i arrangementet av armaturene, tilpasset de spesifikke behovene i hvert rom.
- **Rask og Enkel Montering:** Denne koblingen leveres med alt nødvendig tilbehør for rask og enkel installasjon. Den tilbyr både overflate- og hengemonteringsalternativer. Du trenger ikke lenger bekymre deg for å anskaffe ekstra deler; LED 90° Vinkelkobling - L inkluderer alt du trenger for effektiv montering, og sparer deg for tid og krefter.
- **Kontinuerlig Visuell Effekt:** Takket være sitt innovative design, lar endene av koblingen lys passere gjennom, noe som skaper en kontinuerlig visuell effekt som gir et snev av eleganse til ethvert miljø. Denne uavbrutte lysflyten er ideell for de som søker en upåklagelig estetisk finish, der lyset ikke bare lyser opp, men også blir et dekorativt element som beriker rommet.

Hovedfunksjoner:

Nøyaktig 90° vinkel for å danne presise hjørner.

Tilgjengelig i to elektriske versjoner:

- **Versjon A:** begge ender er ledende (sender strøm).
- **Versjon B:** én ende ledende og den andre ikke ledende (blokkerer strøm).

Robust konstruksjon og enkel installasjon.

Teknisk Datablad

Kompatibel med modulære LED lineære belysningssystemer.

Hvordan fungerer det?

Denne koblingen lar deg koble sammen flere LED-lyssegmenter i ulike konfigurasjoner. Det modulære designet gjør det enkelt å lage geometriske mønstre samtidig som elektrisk sikkerhet ivaretas.

Veldig viktig:

For å unngå overbelastning eller feil, **skal kun én armatur i serien være koblet til strømkilden**. De andre får strøm via koblingene, så det er avgjørende å velge mellom versjon A eller B basert på designet.

Konfigurasjonsapplikasjoner:

Firkantet form (□):

Bruk 3 A-koblinger og 1 B-kobling.

Kun én lampe trenger å være tilkoblet strøm.

“U”-form (n):

- Med A + A: kun én lampe koblet.
- Med A + B: to lamper må tilkobles strøm.

“L”-form:

- Med A-kobling: kun én lampe kobles til.
- Med B-kobling: to lamper må kobles direkte.

Allsidige Bruksområder

LED 90° Vinkelkobling - L på 9W er ideell for et bredt spekter av bruksområder, fra kontorer og kommersielle rom til moderne boligmiljøer. Dens evne til å skape skreddersydde konfigurasjoner gjør den perfekt for prosjekter som krever tilpassbar og visuelt imponerende belysning.

På FactorLED sørger vi for at produktene våre har en garanti for KVALITET og tilbyr alle elementene som trengs for DISTRIBUTION, IMPORT eller SALG i STOR mengde, inkludert teknisk data for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

