

LED-driver MOSO 80W - U5-serien - DALI-2 dimbar og programmerbar - ENEC25 - 5 års garanti



Produktkode:

Henvisning: MOSO-U580W

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: MOSO-U580W
Nominell spenning:
Byggemateriale: PMMA
IP Klasse: IP20
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.95
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C):

Kort produktbeskrivelse:

MOSO LED-driver U5-serien er den ideelle løsningen for LED-armaturer opptil 80W som krever avansert og effektiv styring. Denne driveren er dimbar og programmerbar via **DALI-2** eller **NFC**, slik at lysintensitet og egenskaper enkelt kan justeres for ethvert prosjekt. Designet for en levetid på over **50 000 timer**, tilbyr den utmerket overspenningsbeskyttelse og justerbar utgangsstrøm. Den kompakte og effektive designen sikrer optimal termisk ytelse og forlenger produktets holdbarhet. I tillegg er den **3-i-1-dimbar** (0-10V, PWM, tidsbrytere), og gir maksimal fleksibilitet i lysstyring. Ideell for innendørs og utendørs bruk.

Produktbeskrivelse:

LED-driver MOSO 80W - U5-serien - DALI-2 dimbar og programmerbar - ENEC25 - 5 års garanti

LED-driver MOSO-serien U5 er en avansert løsning for LED-armaturer opptil 80W, som sikrer høy effektivitet, holdbarhet og presis kontroll. Kompatibilitet med **DALI-2** og **NFC** muliggjør skreddersydd justering av lysintensitet og tidsplaner for spesifikke prosjekter.

Hovedfunksjoner:

- **Avansert regulering:** Støtter **3-i-1** (0-10V, PWM og tidsplaner) for maksimal fleksibilitet.
- **Smart programmering:** Konfigurer via **DALI-2** eller **NFC** for tilpasset drift.
- **Lang levetid:** Over **50.000 timer**, med lavere langsiktige kostnader.
- **Pålitelig beskyttelse:** Overspenningsbeskyttelse og justerbar strøm for optimal sikkerhet.
- **Effektivt design:** Kompakt størrelse og høy termisk ytelse.
- **Sertifiseringer:** ENEC25, CE, ROHS og **CLASS I/II**.

Tilgjengelige reguleringsmetoder:

- **DALI-2:** For finjustering av lysstyrke, ideelt for kontorer og fellesområder.
- **TimingDIM (Tidsplanlegging):** Automatisk tenning/slukking, perfekt for butikker og lager.
- **TIMING-DALI-2:** Kombinerer fleksibel DALI-2 med tidsplanlegging for maksimal kontroll.

Bruksområder:

- **Innendørs belysning:** Kontorer, sykehus og utdanningsbygg.
- **Beskyttet utendørs belysning:** For **IP20** armaturer i dekkede områder.
- **Skreddersydde prosjekter:** Ideelt for butikker og showrooms.
- **Industri og logistikk:** Energisparing i lager og fabrikker.

Konkurransefortrinn:

MOSO U5 er en pålitelig løsning for prosjekter som krever tilpasning, effektivitet og lang levetid.

Ytterligere bilder:


Teknisk Datablad



MOSQ



Variable	Mean	SD	Range
Age (years)	40.5	10.5	20-60
Gender (male/female)	15/15		
Marital status (married/divorced/separated)	10/5/5		
Education (years)	12.5	2.5	8-16
Income (USD/month)	1500	500	500-3000
Smoking status (smoker/nonsmoker)	5/15		
Alcohol consumption (yes/no)	5/15		
Family size (number of children)	2.5	1.5	0-5
Health insurance (yes/no)	15/15		
Chronic diseases (hypertension/diabetes/asthma)	5/5/5		
Stress level (low/moderate/high)	10/5/5		
Work status (employed/unemployed)	10/5		
Physical activity (yes/no)	10/10		
Sleep quality (good/poor)	10/10		
Overall health (good/fair/poor)	10/5/5		



Category	Q1	Q2	Q3	Q4
Category 1	10	15	20	25
Category 2	30	35	40	45
Category 3	50	55	60	65
Category 4	70	75	80	85
Category 5	90	95	100	105



by Institution				
	2000	2001	2002	2003
University of Michigan	25	24	23	22
Harvard University	22	21	20	19
Stanford University	20	19	18	17
Yale University	18	17	16	15
University of California, Berkeley	16	15	14	13
University of Texas at Austin	14	13	12	11
University of Wisconsin-Madison	12	11	10	9
University of Michigan-Dearborn	10	9	8	7
University of Michigan-Flint	8	7	6	5
University of Michigan-Ann Arbor	6	5	4	3

