

LED-Taklampe Justerbar Effekt 20W - 15W - 10W - 5CCT - Radarsensor - IP44



Produktkode:

Henvising: 91295

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: CL10W-15W-20W-CCT-91295
Effekt: 20W - 15W - 10W
Nominell spenning: 220-240V
Lystemperatur: 5CCT - 2700K-3000K-4000K-5000K-6000K
Fargegjengivelse - RA: 80
Byggemateriale: polykarbonat
Lysstyrke-Lm: 2000
LED-type: SMD 2835
Belysningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 130Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 100 Lm/W
Sertifikater: CE, CMIM, RoHS
IP Klasse: IP44
Estimert Led-diode Liv (H): 30.000
Størrelse (mm): Ø280mm x H70mm
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): +40°C ~ -20°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Tilleggsinformasjon: No Flick
Kontrollmodus: RADAR
Gløindeks (UGR): 21
Driver inkludert: Ja
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 3
Rekkevidde (m): 6 m.
Enheter per eske: 10

Kort produktbeskrivelse:

LED-taklampe for montering på overflaten med **justerbar effekt (20W-15W-10W)** og **5CCT** fargetemperatur (2700K-3000K-4000K-5000K-6500K), perfekt for personlig og effektiv belysning. Utstyrt med en **radarsensor** for presis og pålitelig bevegelsesdeteksjon, selv gjennom hindringer, sikrer denne taklampen energisparing, komfort og sikkerhet.

Den har en **Chip 2835 med høy lysstyrke** (130Lm/W), noe som gjør den ideell for områder som ganger, bad, garasjer, lagerrom og trapper, og gir automatisk og effektiv belysning. En smart løsning for å forbedre rommet ditt og samtidig spare energi!

Produktbeskrivelse:

LED-Taklampe Justerbar Effekt 20W - 15W - 10W - 5CCT - Radarsensor - IP44

LED-overflatemontering er et belysningssystem designet for å tilby funksjonalitet, effektivitet og tilpasning i et bredt spekter av miljøer. Med justerbar effekt på **20W, 15W og 10W** kan den tilpasses spesifikke behov i ethvert rom, mens **5CCT fargetemperatur** (2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K) gir muligheten til å velge mellom varmt og kaldt lys.

Utstyrt med en **avansert radarsensor**, kan denne lampen oppdage bevegelser presist og pålitelig, selv gjennom hindringer. Dette gjør den ideell for områder der automatisk belysning er viktig for økt komfort, sikkerhet og energibesparelse. Dens **2835 LED-brikke med høy lysstyrke** (130 Lm/W) sikrer kraftig og jevn belysning med lavt energiforbruk, noe som maksimerer effektiviteten.

Hovedfunksjoner:

- **Justerbar effekt:** Tre effektinnstillinger (**20W, 15W og 10W**) som dekker forskjellige behov og romstørrelser.
- **5CCT:** Velg fargetemperatur fra varmt lys (**2700K**) til kaldt lys (**6500K**) for ønsket atmosfære.
- **Radarsensor:** Avansert bevegelsesdeteksjon, pålitelig og tilpasset ulike miljøforhold, selv gjennom tynne hindringer.
- **Høy effektivitet:** **2835 LED-brikke** med en ytelse på **130 Lm/W**, som gir lyssterk og klar belysning med lavt energiforbruk.
- **Kompakt og slitesterkt design:** Ideell for montering i tak av ulike stiler og høyder, laget av materialer av høy kvalitet for lang levetid.

Radaralternativer:

1. NORMAL

- I denne modusen fungerer taklampen på standard måte, uten å aktivere radarsensoren. Den slås av og på med en manuell bryter.

2. RADARSENSOR DAG

- ### 3. RADARSENSOR NATT

- ### TIDSINNSTILLING (På-tid etter bevegelsesdeteksjon)

- ### Bruksområder for 5CCT justerbar effekt LED-Taklampe med Radarsensor - IP44

Ytterligere fordeler med 20W LED-Taklampe med valgbar lyseffekt og Bevegelsessensor

- Den **LED-overflatemonterte lampen med radarsensor** er den ideelle løsningen for dem som ønsker å kombinere avansert teknologi, effektivitet og funksjonalitet i belysningsprosjekter. Øk komforten og sikkerheten mens du reduserer energikostnadene i alle miljøer.

Ytterligere bilder:

