

PAKK 10 LED-panel 60x60 40W - Dimbar og Programmerbar DALI-2 - MOSO U5 Series Driver



Produktkode:

Henvising: DALI-PNPHL40W-PACK10

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: DALI-PNPHL40W-PACK10
Effekt: 40W
Nominell spenning: 220-265V
Lystemperatur: 4000K-5700K
Fargegjengivelse - RA: 80
Byggemateriale: Stål + PC
Lysstyrke-Lm: 4800
LED-type: SMD 2835
Belysningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 140 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 120 Lm/W
Dimbar: Dimmable DALI-2
Sertifikater: CE-RoSH-TÜV-ENEC
IP Klasse: Front: IP40 - Driver: IP20
Størrelse (mm): 595x595mmH30mm
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0,94
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Støtbeskyttelse (IK): IK05
Driver inkludert: Philips Driver + MOSO U5 Series Driver Dim & Prog.
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): E
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

PAKKEN med 10 LED-paneler 60x60 - dimbare og programmerbare DALI-2 med MOSO U5-driver på 80W kombinerer effektivitet, innovativ design og avansert kontroll. Med 40W effekt og bakgrunnsbelysningsteknologi kan belysningen tilpasses kundens behov: effektregulering (DALI-2), tidsbasert programmering (TimingDIM) eller en kombinasjon av begge (TIMING-DALI-2). MOSO-driveren, verdensledende, sikrer høy kvalitet og allsidighet med ENEC25-, CE-, ROHS- og CLASS I/II-sertifiseringer. Programmering via kabel eller NFC optimaliserer energiforbruket. **Kunden må spesifisere ønsket reguleringstype ved kjøp.**

Dette produktet selges i komplette esker med 10 enheter. 1 eske = 10 LED-paneler.

Produktbeskrivelse:

PAKK 10 LED-panel 60x60 40W - Dimbar og Programmerbar DALI-2 - MOSO U5 Series Driver

PAKKEN med 10 LED-paneler 60x60 med MOSO U5-driver på 80W kombinerer effektivitet, innovativt design og tilpasning. Hvert panel, med 40W og backlight-teknologi, gir jevn og justerbar belysning for både boliger og profesjonelle miljøer.

Tilgjengelige typer dimming av Led Panel 60x60:

1. **DALI-2 (Effektregulering mellom 6W - 40W):** Lar deg justere lysintensiteten for optimal energibruk og atmosfære. Perfekt for kontorer, møterom og fellesområder.
2. **TimingDIM (Tidsbasert programmering):** Automatisk på/av-programmering for fastsatte tider. Ideelt for butikker, lagre eller områder med definerte åpningstider.
3. **TIMING-DALI-2 (Kombinasjon av effekt og tidsbasert programmering):** Kombinerer fleksibiliteten til DALI-2 med bekvemmeligheten av tidsstyring for total kontroll. Perfekt for store installasjoner.

Viktige Instruksjoner for Konfigurasjon:

Kunden må spesifisere ønsket reguleringsmodus ved kjøp. Send en e-post til:

- comercial@factorled.com
 - tecnico@factorled.com
- Angi ordrenummer og ønsket konfigurasjon i emnefeltet, slik at panelene kan programmeres før utsendelse.

Merk: DALI-2-regulering krever en kompatibel fysisk regulator.

Sertifiseringer og Tekniske Fordeler:

- **MOSO-driver:** Globalt anerkjent for holdbarhet og avansert teknologi.
- **Sertifiseringer:** ENEC25, CE, ROHS, CLASS I/II.
- **NFC- eller kabelprogrammering:** For effektiv tilpasning.

Profesjonelle Bruksområder:

Teknisk Datablad

- **Kontorer og Kommersielle Lokaler:** Reduserer driftskostnader.
- **Sykehus og Skoler:** Jevnt lys for visuell komfort.
- **Butikker og Utstillingsrom:** Fremhever produkter med tilpasset lyssetting.
- **Industri og Lager:** Pålitelig og tilpasningsdyktig belysning for krevende miljøer.
- **Hoteller og Restauranter:** Skaper innbydende og dynamiske atmosfærer.

Produktet selges i komplette esker med 10 enheter. **1 eske = 10 LED-paneler.**

I FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

