

LED Optisk Modul 40W - SMD3030 Bridgelux for Gatelykt - Driver GXTronic 40W



Produktkode:

Henvisning: LM40W

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: LM40W
Effekt: 40w
Nominell spenning: 85V-265V
Lystemperatur: 3000K - 4000K - 6000K
Fargegjengivelse - RA: 70
Byggemateriale: Aluminium + PMMA
Lysstyrke-Lm: 5400
LED-type: SMD 3030 4 Cores Bridgelux Chip 2240 DS-C30
Belysningsvinkel (°): 80° - 150°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 160 Lm/w
Lyseffekt (Lm/W): 135Lm/W
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP67- utendørs bruk
Estimert Led-diode Liv (H): 40.000
Størrelse (mm): 125x95x30mm
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.96
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -15°+70°
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Tilleggsinformasjon: Driver: 23-42VDC- 1000mA
Støtbeskyttelse (IK): IK10
Driver inkludert: Ja
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): C
Års garanti: 5
Enheter per eske: 20

Kort produktbeskrivelse:

LED-optisk blokk med 40W effekt og er produsert med et sett med 54 Bridgelux 2240 DS-C30 4-kjerners SMD 3030 SMD LED. Denne IP65-modulen er designet for å plasseres i gatelys. Utmerket spredning som gir en mye lengre levetid og store energibesparelser, noe som gjør det til et svært effektivt produkt.

Produktbeskrivelse:

Optisk LED-modul 40W Bridgelux for gatelys

40w LED Retrofit Optical Block Module fungerer som erstatning for de gamle pærene som var veldig forurensende, takket være kraften klarer den å generere en flott belysning i gatelysene som når 5400 lumen.

Kvaliteten på materialene gjør det til et viktig produkt for å generere en ren og langvarig energi.

Fordelen med vår optiske LED-blokk er ikke bare den høye lysstyrken, men også den øyeblikkelige tenningen.

Blokken integrerer GXTronic-driveren av høy kvalitet med en levetid på mer enn 50000 timer.

Ettermonteringsdesignen til denne armaturen integreres veldig godt i eksisterende armaturer.

Produsert av aluminium med høy renhet for forbedret varmespredning.

Våre LED-baserte optiske enheter er 100% ettermonteringskompatible og er godkjent i henhold til direktiv 2004/108 / EF om elektromagnetisk kompatibilitet, direktiv 2006/95 / EF om lavspenning og direktiv 2009/125 / EF om krav til miljøvennlig design.

Den optiske LED-enheten har en høy grad av beskyttelse mot inntrenging av faste og flytende partikler (IP65), bestående av en termoherdet PMMA-refraktor som er motstandsdyktig mot plutselige temperaturrendringer, som er forseglet med en silikonpakning og har et lukkesystem ved bruk av rustfritt stålskruer. Den optiske enheten for ettermontering av LED begrenser maksimalt lysstrømmen som sendes ut mot den øvre halvkule av armaturen.

5 års garanti.

Bruker av Bridgelux 40W LED optisk modul for gatelys

Teknisk Datablad

- Gater
- Parker
- Ruter
- Hager
- Stier
- Gårdsplasser

I Factorled sørger vi for at produktene våre er garantert KVALITET og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT ELLER ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

