

LED Gatelykt 40W - 60W - 80W | PARK CITY | 3CCT Lumileds-brikke 150Lm/W | Aluminium



Produktkode:

Henvisning: 91332

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: 91332
Effekt: 80W
Nominell spenning: AC180-265V
Lystemperatur: 3CCT SELECT 3000K-4000K-5700K
Fargegjengivelse - RA: 80
Byggemateriale: Aluminium + PC
LED-type: SMD 2835 LUMILEDS
Belysningsvinkel (°): 90°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 150Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 120 Lm/W
Sertifikater: CE, CMIM, RoHS
IP Klasse: IP65-utendørs bruk
Estimert Led-diode Liv (H): 25.000
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.9
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): +40°C ~ -20°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Støtbeskyttelse (IK): IK09
Driver inkludert: Driver GXTronic
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): D
Års garanti: 3
Enheter per eske: 1

Kort produktbeskrivelse:

Sirkulær LED-gatelykt med flere watt PARK CITY (40W - 60W - 80W), justerbar i **3CCT** (3000K-4000K-5700K). Utstyrt med en **høyeffektiv Lumileds-brikke** (150 lm/W), gir den **øyeblikkelig tenning** og eksepsjonell ytelse. **90° lysvinkel** sikrer jevn belysning, mens det sirkulære designet gir **360° dekning**. Robust og effektiv konstruksjon med **60 mm feste**, enkel å installere og kompatibel med de fleste stolper og tilbehør på markedet. **Optimaliser utendørsbelysningen din med kvalitet, holdbarhet og energisparing!**

Produktbeskrivelse:

LED-gatelys 40W - 60W - 80W - PARK CITY - 3CCT Lumileds Chip 150Lm/W - Aluminium - Hole Ø60mm

Den **sirkulære LED-gatelykten PARK CITY** er den ideelle løsningen for **effektiv og elegant** utendørsbelysning i hager, parker, boligområder, torg og kommersielle områder. Dens **moderne og robuste design** sikrer en **jevn 360° lysfordeling**, noe som gir trygghet og visuell komfort i alle miljøer.

Overlegen ytelse med avansert teknologi

- **Multieffekt (40W - 60W - 80W):** Juster effekten etter prosjektets behov, optimaliser energiforbruket uten å gå på kompromiss med lysstyrken.
- **3CCT (3000K - 4000K - 5700K):** Velg den mest passende fargetemperaturen for hver applikasjon, fra varmt og koselig lys til nøytralt eller kaldt lys for bedre synlighet.
- **Høyeffektiv Lumileds 2835-chip:** Takket være avansert teknologi leverer den **eksepsjonell ytelse på opptil 150 lm/W**, maksimerer energieffektiviteten og reduserer driftskostnadene.
- **Øyeblikkelig tenning uten flimring**, som sikrer konstant og behagelig belysning.

Robust og holdbar konstruksjon

- **Laget av høykvalitets aluminium**, som sikrer **utmerket varmespredning**, forlenger produktets levetid og reduserer vedlikeholdet.
- **360° sirkulært design**, som gir **jevn lysfordeling** i alle retninger, eliminerer mørke områder og optimaliserer belysningen av rommet.
- **90° lysvinkel**, ideell for **maksimering av lysdekningen uten lysavfall**.
- **Universelt monteringsystem med 60 mm feste**, kompatibelt med de fleste stolper og tilbehør på markedet, noe som gjør installasjonen enklere.
- **Høy motstandsdyktighet og holdbarhet**, tåler tøffe værforhold og sikrer optimal ytelse over tid.

Bruksområder og anbefalinger

- **Hager og parker:** Gir varm og innbydende belysning, forbedrer sikkerheten og atmosfæren i grønne områder.
- **Boligområder:** Ideell for gater, boligfelt og fellesskap, og gir den perfekte balansen mellom effektivitet og design.
- **Torg og kommersielle områder:** Lyser opp åpne områder med kraftig og jevn belysning, fremhever arkitekturen og sikrer synlighet.
- **Gangveier og fotgjengerstier:** Øker sikkerheten og komforten for fotgjengere med klar og jevn belysning.

Den **sirkulære LED-gatelykten PARK CITY** kombinerer **effektivitet, design og holdbarhet**, og tilbyr en **høytpresterende belysningsløsning for alle utendørsområder**. **Optimaliser belysningskvaliteten i prosjektene dine med et pålitelig og toppmoderne produkt!**

Hos FactorLED sørger vi for at produktene våre har en **KVALITETSGARANTI** og tilbyr alle nødvendige elementer for **DISTRIBUSJON, IMPORT** eller **ENGROS**, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

