

Lineær LED-armatur – EASY CONNECT – 2 Meter – 26W 12V – Profesjonell tilpasset løsning



Produktkode:

Henvisning: EC26W-8109

Tekniske spesifikasjoner

Effekt: 26w
Nominell spenning: 12V DC
Systemtemperatur: 3000K - 4000K - 6000K
Fargegjengivelse - RA: 82
Byggemateriale: Aluminium + PC
Lysstyrke-Lm: 2000
LED-type: COB
Belysningsvinkel (°): 100°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 120 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 100 Lm/W
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP54
Størrelse (mm): 27x26x1910 mm
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.9
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 3
Hovedfarge: Sølvfarget

Kort produktbeskrivelse:

Lineær armatur EASY CONNECT, innovativt system for å lage tilpassede armaturer raskt og uten behov for lodding eller spesialisert arbeidskraft. Takket være **COB FREE CUT 13W/M 12V**-teknologien kan profil, diffusor og LED-stripe kuttes hvor som helst, og gir kontinuerlig og skyggefritt lys. Kabelkontakten monteres manuelt med et enkelt "klikk", noe som forenkler installasjonen maksimalt. Tilgjengelig i **sølvanodisert utførelse**, med **opal diffusor**, **2 meters lengde**. **Profesjonell, allsidig og enkel løsning**, ideell for krevende prosjekter.

Produktbeskrivelse:

Lineær LED-armatur – EASY CONNECT – 2 Meter – 26W 12V – Profesjonell tilpasset løsning

Den **lineære armaturen EASY CONNECT** er en profesjonell løsning designet for å gjøre det enkelt å lage skreddersydde belysningsystemer raskt, rent og uten tekniske komplikasjoner. Det innovative systemet eliminerer behovet for lodding eller spesialisert personell, noe som reduserer installasjonstider og arbeidskostnader uten å gå på bekostning av kvalitet eller pålitelighet.

Takket være den avanserte **COB FREE CUT 13W/M 12V**-teknologien, tillater denne armaturen å kutte aluminiumsprofilen, diffusoren og LED-stripen på et hvilket som helst punkt, uten behov for å respektere spesifikke kuttsoner. Dette sikrer kontinuerlig, jevn og skyggefri belysning, selv i endene, og tilpasser seg enhver prosjektkonfigurasjon med millimeterpresisjon.

Systemet inkluderer en **manuell "klikk"-type kabelkontakt**, som muliggjør direkte og sikker tilkobling til profilen og strømforsyningen uten verktøy eller lodding. Denne funksjonen gjør EASY CONNECT til et ideelt valg for både profesjonelle installatører og systemintegratorer som krever hastighet, fleksibilitet og pålitelighet.

Denne kontakten kan også **kjøpes separat**, noe som er ideelt for installasjoner der armaturen er tilpasset og det kreves en ren og rask tilkobling. **Festemidler er også inkludert.**

Den tilbys i en standardlengde på **2 meter**, med en **sølvanodisert finish**, og inkluderer en **opal diffusor** som sikrer jevn lysfordeling. Det enkle og elegante designet gjør den egnet for både bolig- og kommersielle applikasjoner, fra arkitektonisk belysning til detaljhandelsmiljøer, kontorer eller tekniske installasjoner.

Armaturen er **overflatemontert** og inkluderer **metallklips for feste**, ideelle for rask, stabil og sikker montering. Disse klipsene muliggjør effektiv festing uten behov for ekstra elementer, og optimaliserer installasjonstiden.

Tilpassede alternativer og tilbehør

Hvis du ønsker å kjøpe produktet **allerede kuttet til størrelse** eller med **tilbehør som er forskjellig fra det som tilbys som standard**, for eksempel:

- Opphengssett (suspensjon)
- Justerbare braketter for overflatemontering
- Innfellingsbraketter

Vi inviterer deg til å kontakte vår **salgs- eller tekniske avdeling** via telefonnumrene eller e-postadressene som er tilgjengelige på vår nettside. Vi vil gjerne gi deg råd for å finne den mest passende konfigurasjonen for ditt prosjekt.

Hos FactorLED sikrer vi at produktet vårt har en **KVALITETSGaranti** og tilbyr alle nødvendige elementer for **DISTRIBUSJON, IMPORT** eller **ENGROS**, inkludert det tekniske databladet for

hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:



L: 2000 mm

17,56 mm

