

Innfelt LED-spot 5W IP65 – Hvit – TRIAC dimbar – Utskjæring Ø68mm



Produktkode:

Henvisning: FL-DIM5W

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: FL-DIM5W-4K
Effekt: 5W
Nominell spenning: 220-240V
Lystemperatur: 3000K - 4000K
Fargegjengivelse - RA: 80
Byggemateriale: polykarbonat
Lysstyrke-Lm: 455
LED-type: SMD 2835
Belysningsvinkel (°): 100°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 110 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 85 Lm/W
Sertifikater: CE, CMIM, RoHS
IP Klasse: IP65-utendørs bruk
Estimert Led-diode Liv (H): 30.000
Størrelse (mm): Ø87mm x 35mm x Ø68mm
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Driver inkludert: Ja
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A
Års garanti: 3

Kort produktbeskrivelse:

Downlight LED 5W IP65, dimbar med TRIAC, perfekt for **bad, kjøkken, vaskerom og overbygde uteområder**, takket være høy beskyttelse mot fukt og støv. **Det tette designet forhindrer inntrengning av insekter og smuss**, og sikrer langvarig ytelse. Med et **utskjæringsmål på Ø68 mm**, tilbyr den et **kompakt og elegant design i hvitt**, ideelt for diskret montering i taket. Avgir **460 lumen med høy CRI>80**, og gir **klar, effektiv og høy kvalitetsbelysning**.

Produktbeskrivelse:

Innfelt LED-spot 5W IP65 – Hvit – TRIAC dimbar – Utskjæring Ø68mm

LED Downlight 5W IP65 er en kompakt, elegant og høyt ytende belysningsløsning, spesielt utviklet for å gi effektiv, holdbar og sikker belysning i miljøer med fuktighet, støv eller risiko for sprut. Med sin IP65-beskyttelsesgrad er denne innfelte LED-lampen ideell for bad, kjøkken, vaskerom, overbygde terrassehimlinger, utvendige ganger, garasjer og tekniske rom hvor ekstra motstandsdyktighet kreves uten å gå på kompromiss med design.

Viktige egenskaper:

- 5W effekt gir høy energieffektivitet med lavt forbruk.
- Lysstrøm på 460 lumen – godt egnet for små og mellomstore rom.
- Fargegjengivelsesindeks (CRI>80) sikrer naturlig og nøyaktig fargeoppfatning.
- TRIAC-dimming gjør det mulig å tilpasse lysstyrken etter behov eller ønsket atmosfære.
- Kompakt og elegant design i hvitt – diskret og allsidig, passer alle typer tak.
- Utskjæringsdiameter Ø68mm – kompatibel med standard installasjoner.
- Forseglet deksel hindrer inntrengning av støv, insekter og smuss – forlenger levetiden og sikrer stabil drift.

Anbefalte bruksområder:

- Bad og toalett: Perfekt for fuktige områder – beskytter mot damp.
- Kjøkken og vaskerom: Motstandsdyktig mot damp og sprut – klar og varig belysning.
- Overbygde utendørsområder og ganger: IP65 egner seg for beskyttede uteområder.

Teknisk Datablad

- Garasjer, boder og kjellere: Tetthet beskytter mot støv og insekter – enkel og praktisk løsning.
- Kommersielle eller profesjonelle miljøer: Ideell for hoteller, restauranter, klinikker eller treningssentre som krever robust og estetisk belysning.

Hos FactorLED sørger vi for at produktene våre har **KVALITETSGARANTI** og tilbyr alle nødvendige elementer for **DISTRIBUSJON, IMPORT** eller **ENHET**, inkludert det tekniske arket for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

