

LED Downlight 24W Rund – Dimbar Lifud Driver – OSRAM-brikke DURIS E 2835 160Lm/W – UGR17



Produktkode:

Henvisning: LF-90844

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: 90844
Effekt: 18W - 20W - 22W - 24W
Nominell spenning: 85-265V
Lystemperatur: 2700K - 3000K - 4000K - 5700K
Fargegjengivelse - RA: 85
Byggemateriale: Aluminium + PC
Lysstyrke-Lm: 3000
LED-type: SMD 2835 OSRAM CHIP
Belysningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 140 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 125 Lm/W
Dimbar: Ja
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP20
Estimert Led-diode Liv (H): 40.000
Størrelse (mm): Ø225mm * H20mm
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Utskjæringsstørrelse (mm): Ø 200mm * H40mm
Gløindeks (UGR): 17
Driver inkludert: Ja
Driver inkludert: Lifud Driver
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): E
Års garanti: 3

Kort produktbeskrivelse:

24W LED-downlight med OSRAM DURIS E 2835-brikke (160 lm/W) og dimbar LIFUD-driver, tilgjengelig i **TRIAC, 0-10V eller DALI/PUSH** versjoner. Gir høykvalitets lys med **CRI >80** og **UGR17**, reduserer blending og forbedrer visuell komfort. Dimmefunksjonen gir deg full kontroll over lysstyrken for å tilpasse rommets atmosfære. **120° spredningsvinkel** sikrer jevn lysfordeling. Spar strøm fra første dag med effektiv og slitesterk LED-teknologi.

Produktbeskrivelse:

LED Downlight 24W Rund – Dimbar Lifud Driver – OSRAM-brikke DURIS E 2835 160Lm/W – UGR17

24W LED Downlight med **OSRAM DURIS E 2835-brikke** og **dimmbar LIFUD-driver** er en allsidig og profesjonell belysningsløsning med **multieffekt og konfigurbar 4CCT-design**. Leveres med en **GxTronic-driver** som har effektvelger og fargetemperaturvelger (CCT).

Viktige funksjoner:

- **OSRAM DURIS E 2835-brikke:** Opptil **160 lm/W** for jevn og kraftig belysning.
- **Dimmbar LIFUD-driver:** Tilgjengelig i **TRIAC, 0-10V** og **DALI/PUSH**.
- **CRI >80 og UGR17:** Gir naturlige farger og reduserer blending.
- **120° strålevinkel:** Jevn lysfordeling.

Dimmealternativer:

- **TRIAC-dimming:** Modell **LF30WTRIAC / AAT030**
- **0-10V-dimming:** Modell **LF30W0-10V / ABA030B**
- **DALI/PUSH-dimming:** Modell **LF30WDALI / AAD030**

⚠ **Viktig merknad:** Lifud-drivere har ikke CCT- eller effektvelger, men har **Dip Switch for utgangjustering**.

Anbefalte bruksområder:

- Butikker, showroom, resepsjoner, kontorer, kjøkken og stuer

Fordeler:

- **Energieffektivitet**
- **Lang levetid**
- **Kompatibilitet med ulike elektriske installasjoner**

Anbefalte bruksområder:

- **Butikker og butikker:** Fremhever produkter og rom med høykvalitets belysning.
- **Utstillingslokaler og showrooms:** Gir jevn belysning som fremhever detaljer og farger.
- **Resepsjoner og kontorer:** Øker visuell komfort og produktivitet.
- **Kjøkken, spisestuer og stuer:** Tilpassbar og effektiv belysning for hjemmet.

Ytterligere fordeler:

- **Energieffektivitet:** Reduserer strømforbruk fra første dag med høyeffektiv LED-teknologi.
- **Lang levetid:** Designet for holdbarhet og lavt vedlikeholdsbehov.
- **Kompatibilitet:** Enkel integrering med forskjellige elektriske installasjoner og lysstyringssystemer.

I FactorLED sørger vi for at produktene våre er garantert av KVALITET og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENHET, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

