

PAKKE 10 LED-panel 60x60 4000Lm | NEW SLIM FRAME | Philips-driver 40W | 5 Års Garanti



Produktkode:

Henvising: NEWPNPHL40W

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: PNP40W-PACK10
Effekt: 40w
Nominell spenning: 220-265v
Lystemperatur: 4000K-5700K
Fargegjengivelse - RA: 80
Byggemateriale: Stål + PC
Byggemateriale: Aluminium + ABS
Lysstyrke-Lm: 4000
LED-type: SMD 2835
Belysningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 140 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 100Lm/W
Sertifikater: CE-RoSH-TÜV-ENEC
IP Klasse: Front: IP40 - Driver: IP20
Størrelse (mm): 595x595mmH30mm
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0,98
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Støtbeskyttelse (IK): IK05
Driver inkludert: Philips Driver
Energiklasse (2019-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): E
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

Pakke med 10 LED-paneler 60x60 40W med Philips-driver - Hev estetikken i rommene dine med dette ultratynne LED-panelet i jern, uten synlig ramme, som gir maksimal eleganse og større lysoverflate. Ideell for profesjonelle installasjoner, gir jevn og flimmerfri belysning (NO FLICK), er ENEC05-sertifisert og har 5 års garanti. Det perfekte valget for dem som ønsker effektivitet, design og kvalitet. Dette produktet selges i hele esker med 10 enheter. 1 eske = 10 LED-paneler.

Produktbeskrivelse:

PAKKE 10 LED-panel 60x60 4000Lm | NEW SLIM FRAME | Philips-driver 40W | 5 Års Garanti

Løft dine rom med det nye 60x60 LED-panelet på 40W med Philips-driver og ultratynt rammedesign (SLIM FRAME), utviklet etter de høyeste kvalitetsstandarder. Denne belysningsløsningen kombinerer estetisk design, energieffektivitet og holdbarhet, og er det ideelle valget for profesjonelle og krevende installasjoner.

Fordeler med SLIM FRAME-designet:

Større belyst område: Takket være den ultratynne rammen utvides det synlige lysfeltet med mer enn 1 cm.

Perfekt integrasjon i taket: Uten synlige skruer og med redusert tykkelse passer panelet sømløst i taket og gir et rent og moderne utseende.

Elegant finish: Den hvite ultratynne rammen passer perfekt inn i ethvert miljø og gir et minimalistisk preg.

Avansert SMD2835-teknologi:

Panelet er utstyrt med høylystyrke SMD2835-LED-er som gir en jevn og kraftig lysfordeling. Med sine standardmål (595 x 595 mm) og en høyde på bare 30 mm er det både diskret og allsidig.

Philips-driver - Uten flimring (NO FLICKER):

Utstyrt med en førsteklasses Philips-driver som sikrer stabil belysning uten ubehagelig flimring, noe som reduserer øyetrøttelse. Med en høy effektfaktor (>0.97) oppnås også bedre energieffektivitet og lang levetid.

Backlight:

I motsetning til konvensjonelle paneler blir ikke dette panelet gult over tid - den avanserte bakgrunnsbelysningen sikrer jevnt og behagelig lys gjennom hele levetiden.

Materialer av høy kvalitet og overlegen holdbarhet:

Laget av jern med hvit vinylbelegg som etterligner aluminium, motstår fuktighet, kjemikalier og UV-stråler. Den ovnsherdede lakken gir ekstra beskyttelse, enkel rengjøring og et langvarig, estetisk utseende.

Kompatibilitet og fleksibel montering:

Kompatibelt med alle våre monteringsløsninger for **overflatemontering**, **innfelling i gips**, eller **opphengt installasjon**.

Anbefalte bruksområder:

- Kontorer, butikker og kjøpesentre – profesjonell og jevn belysning
- Hjemmet – stue, kjøkken, soverom: funksjonelt og elegant miljø
- Skoler og utdanningssteder – flimmerfri belysning som fremmer konsentrasjon
- Medisinske miljøer – klart hvitt lys for presis arbeid
- Industri- og lagerområder – høy motstand og optimal ytelse

I FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder: