

PAKKE 10 LED-paneler 60x60 40W SLIM FRAME – Dimbar DALI/PUSH – TRIAC – 0-10V – Lifud-driver



Produktkode:

Henvisning: DIM-PNLIF40W

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: DIM-PNLIF40W
Effekt: 40w
Nominell spenning: 220V-240V
Lystemperatur: 4000K - 5700K
Fargegjengivelse - RA: 80
Byggemateriale: Aluminium + PC
Lysstyrke-Lm: 4000
LED-type: SMD 2835
Belysningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 140 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 100Lm/W
Dimbar: Ja
Sertifikater: CE, CMIM, RoHS
IP Klasse: IP20
Estimert Led-diode Liv (H): 40.000
Størrelse (mm): 595X595mmH30mm
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Gløindeks (UGR): 17
Driver inkludert: Ja
Driver inkludert: Lifud Driver
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): E
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

PAKKE 10 LED-paneler 60x60 40W med dimbar LIFUD-driver. Lys opp med stil og effektivitet med denne pakken med 10 profesjonelle LED-paneler. Velg mellom **TRIAC, 0-10V** eller **DALI/PUSH** for å justere lysstyrken etter omgivelsene. Rammeløst design i aluminium med maksimal lysflate og **ENEC05-sertifisering**. Perfekt for krevende rom som krever kvalitet, eleganse og ytelse. **Selges i komplette esker: 10 paneler + 10 Lifud-drivere.**

Produktbeskrivelse:

PAKKE 10 LED-paneler 60x60 40W SLIM FRAME – Dimbar DALI/PUSH – TRIAC – 0-10V – Lifud-driver

PAKKE 10 LED-paneler 60x60 40W med dimbar LIFUD-driver, utstyrt med en dimbar LIFUD-driver, er designet for å møte kravene i profesjonelle prosjekter som krever **effektivitet, allsidighet** og høy **visuell komfort**. Produsert i høykvalitets aluminium med et **rammeløst design**, gir det en kontinuerlig, moderne lysflåte perfekt for kontorer, butikker, klasserom, hoteller eller logistikkentre.

Takket være avansert teknologi leverer disse panelene **høyt lysutbytte, jevn lysfordeling** og **øyeblikkelig flimmerfri oppstart**, alt støttet av **ENEC05-sertifisering** og **5 års garanti**.

Reguleringsalternativer:

For prosjekter som krever lysstyringskontroll, kan panelet leveres med en dimbar LIFUD-driver, valgt etter installasjonsbehov:

- **TRIAC-dimmbare**
Modell: LF40WTRIAC / LF-ABT040
Kompatibel med de fleste fasenedskjæringsdimmere. Ideell for **standard boliger eller kommersielle miljøer**, med enkel og effektiv lyskontroll.
- **0-10V-dimmbare**
Modell: LF40W0-10V / LF-ABA040
Anbefalt for installasjoner med **analoge kontrollere**, vanlig i kontorer, skoler og butikker med lavspenningskontroll.
- **DALI/PUSH-dimmbare**
Modell: LF40WDALI / LF-ADD040
Perfekt for **high-end løsninger med smarthus** eller sentralisert lysstyring – ideell for **smarte bygg**.

⚠ **Viktig melding:** Panelene leveres som standard med Philips-driver. For å gjøre dem dimbare må denne byttes ut med **LIFUD-driveren** som følger med pakken.

Anbefalte bruksområder

Disse LED-panelene er blant de mest allsidige belysningsløsningene på markedet. **60x60 cm-formatet** passer de fleste **modulære Armstrong-tak** og kan også monteres på overflate eller i pendel ved bruk av tilbehør.

Vanlige bruksområder:

- Kontorer og bedriftsområder
- Utdanningsinstitusjoner og universiteter
- Sykehus, klinikker og laboratorier
- Hoteller, restauranter og fellesområder
- Butikker og store varehus
- Logistikkentre, tekniske rom og rene rom

Med lavt energiforbruk og høy lysutbytte reduserer dette LED-panelet betydelig **vedlikeholds- og strømkostnader** i installasjoner med intensiv bruk.

I FactorLED sørger vi for at produktene våre er garantert av KVALITET og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENHET, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

