

Sirkulær LED-downlight 30W GXtronic | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Utskjæring Ø145mm



Produktkode:

Henvisning: DNRW30W-CCT-91390

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: DNRW30W
Effekt: 30W
Nominell spenning: 85-265V
Lystemperatur: VALGbar FARGE: : 3000K-4000K-6000K
Fargegjengivelse - RA: 92
Byggemateriale: Aluminium + PC
Lysstyrke-Lm: 2700Lm
LED-type: COB
Belysningsvinkel (°): 24°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 120Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 90 Lm/W
Sertifikater: CE, CMIM, RoHS
IP Klasse: IP65-utendørs bruk
Estimert Led-diode Liv (H): 30.000
Størrelse (mm): Ø 230 mm x H 110 mm
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.9
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Utskjæringsstørrelse (mm): Ø 145mm
Driver inkludert: DRIVER NO FLICK - INGEN FLICKER
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Års garanti: 5
Enheter per eske: 20

Kort produktbeskrivelse:

Innfelt LED-spot GXtronic 30W | Justerbar Effekt og Fargetemperatur | CRI+92 | IP65

Denne innfelte LED-spotten har effektvelger i driveren (18W, 22W, 26W, 30W) og 3 fargetemperaturer (3000K, 4000K, 6000K), og tilpasser seg enkelt til ethvert rom. Det moderne aluminiumsdesignet med utskiftbar hvit ramme (rund eller firkantet) gir en elegant og allsidig installasjon. Med en strålevinkel på 24°, høy CRI+92, FP+90 og IP65-beskyttelse er den ideell for innendørs og utendørs miljøer som krever fokusert, klar og profesjonell belysning.

Produktbeskrivelse:

Sirkulær LED-downlight 30W GXtronic | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Utskjæring Ø145mm

GXtronic 30W LED innfelt spot er en profesjonell og allsidig belysningsløsning, designet for ytelse, effektivitet og estetikk i både innendørs og utendørs omgivelser. Laget i **høykvalitets aluminium** med elegant hvit finish, kombinerer denne downlighten **justerbar effekt**, høy fargegjengivelse og **beskyttelse mot støv og fuktighet**, perfekt for kommersielle, private og tekniske bruksområder.

Hovedtrekk:

- **Justerbar effekt via GXtronic-driver:** 18 W / 22 W / 26 W / 30 W
- **3CCT fargetemperaturvelger:** 3000 K, 4000 K, 6000 K
- **Høy CRI>92**
- **Effektfaktor PF>0,90**
- **24° lysvinkel**
- **Konvertibelt design:** utskiftbar hvit ytterring (rund/kvadratisk)
- **IP65-klassifisering**

Installasjonsmål:

- Utskjæringsdiameter Ø145 mm
- Enkel innfelt montering

Teknisk Datablad

Anbefalte bruksområder:

- Kontorer & butikker
- Hoteller & restauranter
- Gallerier, studier & showroom
- Private boliger
- Beskyttede uteområder

Med moderne design, profesjonelle funksjoner og høy lysytelse er GXtronic 30W et utmerket valg for krevende belysningsprosjekter.

Ytterligere bilder:

