

40W LED-spotlys Justerbart Rektangulært | Dimmbar Lifud-driver | OSRAM BRIKKE 140Lm/W | 120° Uten Flimmer



Produktkode:

Henvisning: LFDIM-92226

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: LFDIM-92226
Effekt: 40w
Nominell spenning: AC180-265V
Lystemperatur: 3000K-6000K
Fargegjengivelse - RA: 82
Byggemateriale: Aluminium + PC
Lysstyrke-Lm: 4000
LED-type: SMD 2835 OSRAM CHIP
Belysningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 140 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 100 Lm/W
Dimbar: Ja
Sertifikater: CE, CMIM, RoHS
IP Klasse: IP20
Estimert Led-diode Liv (H): 25.000
Størrelse (mm): 240x150x95mm
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Utskjæringsstørrelse (mm): Ø 200mm * H40mm
Glødindeks (UGR): 21
Driver inkludert: Ja
Driver inkludert: Lifud Driver
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): G
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

Rektangulær 40W LED-downlight med dimbar LIFUD-driver (TRIAC, 0-10V eller DALI/PUSH). 3000K eller 6000K, utstyrt med **OSRAM Duris SMD2835-brikke med 140 Lm/W**, ideell for profesjonell belysning. **Takket være det vertikalt justerbare designet** er den perfekt for butikker og kommersielle områder hvor lyset må rettes mot produkter eller bestemte soner. **Med dimmefunksjon** kan du enkelt justere lysstyrken etter stemningen eller behovet. **Spar energi fra første bruk med effektiv LED-teknologi.**

Produktbeskrivelse:

40W LED-spotlys Justerbart Rektangulært | Dimmbar Lifud-driver | OSRAM BRIKKE 140Lm/W | 120° Uten Flimmer

Den rektangulære 40W LED-projektøren med dimbar LIFUD-driver og høyttelses OSRAM Duris-brikke (140 lm/W) er designet for å levere profesjonell, fleksibel og effektiv belysning. Perfekt for kommersielle områder, butikker, showroom og arkitektoniske miljøer hvor presis lysretning er viktig uten å ofre estetikk eller holdbarhet.

Takket være sitt **vertikalt justerbare design opptil 100°**, kan lysstrålen rettes nøyaktig dit det trengs – for å fremheve produkter, skape aksentsoner eller kontrollere den visuelle atmosfæren. En ideell løsning for **utstillingsvinduer, butikker, gallerier og utstillingsområder** som krever høy kvalitet og fleksibilitet.

Viktige tekniske spesifikasjoner:

- **Effekt:** 40W
- **Brikke:** OSRAM SMD2835 Duris – 140 lm/W
- **Spredningsvinkel:** 120° – bred, jevn lysdekning uten skarpe skygger
- **Design:** Rektangulær, vertikalt justerbar opptil 100°, rene og moderne linjer
- **Driver:** Dimbar LIFUD (leveres etter valgt protokoll: TRIAC, 0-10V eller DALI/PUSH)
- **Fargetemperatur:** 3000K (varm) eller 6000K (kald)

Teknisk Datablad

- **No Flicker-teknologi:** Flimmerfri, gir økt visuell komfort

Tilgjengelige dimmealternativer:

- **TRIAC** - Modell LF40WTRIAC / LF-ABT040
- **0-10V** - Modell LF40W0-10V / LF-ABA040
- **DALI/PUSH** - Modell LF40WDALI / LF-ADD040

Slik kobles den:

Leveres med GXtronic-driver med CCT-velger (3000K / 4000K / 6000K). Hvis dimming kreves, sendes valgt LIFUD-driver separat. Koblinger: Rød = positiv (+), Hvit = 3000K (-), Svart = 6000K (-); for 4000K, koble begge negative ledninger sammen.

⚠ **Viktig:** LIFUD-drivere har ikke CCT-velger, men inneholder dip-brytere for justering av strøm og effekt.

Anbefalte bruksområder:

- Butikker og detaljhandel
- Showroom og utstillingsrom
- Resepsjonsområder og kontorer
- Kjøkken, spisestue og stue

I FactorLED sørger vi for at produktene våre er garantert av KVALITET og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENHET, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

