

LED Lyskaster 200W | MAXLITE | 3CCT SOSEN Driver | IP65 160Lm/W | 5 Års Garanti



Produktkode:

Henvisning: FL200W-CCT-91370

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: FL200W-CCT-91370
Effekt: 200w
Nominell spenning: 220-240V
Lystemperatur: 3CCT SELECT 3000K-4000K-6500K
Fargegjengivelse - RA: 80
Byggemateriale: Aluminium + Glass
Lysstyrke-Lm: 28000
LED-type: SMD 2835
Belysningsvinkel (°): 60° / 90° / 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 160 Lm/w
Lyseffekt (Lm/W): 135Lm/W
Sertifikater: CE, CMIM, RoHS
IP Klasse: IP65-utendørs bruk
Estimert Led-diode Liv (H): 50.000
Størrelse (mm): 467x373x66mm
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.97
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Tilleggsinformasjon: Adjustable Power 200W, 150W,100W
Tilleggsinformasjon: Surge protector 2K
Støtbeskyttelse (IK): IK08
Driver inkludert: SOSEN DRIVER
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): E
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

Profesjonell MAXLITE LED-lyskaster med justerbar effekt (100W/150W/200W) via DIP-bryter, ideell for krevende belysningsapplikasjoner i arkitektoniske, industrielle eller urbane prosjekter som krever allsidighet og høy ytelse. Integrerer 3CCT-teknologi (3000K/4000K/6500K), høyeffektiv SOSEN-driver og IP65/IK08-beskyttelse. Leveres som standard med en 90° optikk for presis belysning, med mulighet for å bytte til en 60° linse for mer fokusert lys eller fjerne standardlinsen for å utvide strålevinkelen til 120°, slik at lysfordelingen kan tilpasses etter behov. Med hurtigkobling og anti-kondensasjonsventil sikrer den sikker installasjon, langvarig ytelse og en levetid på 50 000 timer. 5 års profesjonell garanti.

Produktbeskrivelse:

LED Lyskaster 200W | MAXLITE | 3CCT SOSEN Driver | IP65 160Lm/W | 5 Års Garanti

Den profesjonelle MAXLITE LED-prosjektøren er designet for å tilby maksimal allsidighet, effektivitet og holdbarhet i arkitektoniske, industrielle og urbane belysningsprosjekter. Dens modulære design og avanserte teknologi gjør den til en førsteklasses løsning for krevende miljøer der lys presisjon og motstand mot miljøforhold er avgjørende.

Justerbar effekt

Takket være DIP-bryter-systemet kan projektøren velges mellom 100W, 150W eller 200W i én enhet, noe som optimaliserer energiforbruket og tilpasser seg hvert belysningsbehov uten maskinvareendring.

Fargetemperaturkontroll

Integrerer 3CCT-teknologi som lar deg velge mellom 3000K, 4000K eller 6500K, noe som gir fleksibilitet til å justere lysfargen for å skape varme, nøytrale eller kalde atmosfærer etter prosjektets behov.

Utbyttbar optikk

Standard utstyrt med en 90° optikk som gir en presis og jevn lysstråle. Kan erstattes med en 60° linse for større fokus eller standardlinsen kan fjernes for å øke strålevinkelen til 120°, noe som gjør det mulig å dekke større områder.

- Standard 90° optikk inkludert for presis og jevn lysstråle.
- Mulighet for 60° linse for å fokusere lyset på spesifikke punkter.
- Mulighet for å fjerne standardlinsen for å øke strålevinkelen til 120°, ideelt for belysning av store områder.

Dette modulære linsesystemet gjør det mulig å tilpasse lysfordelingen til hver applikasjon, fra punktbelysning av fasader til dekning av store flater.

Robust konstruksjon

Teknisk Datablad

Produsert med materialer av høy kvalitet og beskyttet med IP65-klassifisering mot vann og støv, samt IK08 mot støt, er MAXLITE klar for å tåle ekstreme utendørsforhold.

Pålitelige og sikkerhet

Den høyeffektive SOSEN-driveren sikrer stabil og sikker strømforsyning, mens kondensventilen forhindrer opphopning av fuktighet innvendig. Hurtigkontakten forenkler installasjonen og reduserer tid og kostnader.

Lang levetid og garanti

Med en effektfaktor på 0,97 og en estimert levetid på 50 000 timer, tilbyr denne projektøren langvarig yttelse støttet av 5 års profesjonell garanti.

Profesjonelle bruksområder:

- Belysning av fasader og bygg
- Industriområder og lager
- Parkeringsplasser og sikkerhetssoner
- Idrettsbaner og fritidsområder
- Gate- og offentlig belysning
- Arkitektoniske og landskapsbelysningsprosjekter

Hos FactorLED sikrer vi at produktene våre har en KVALITETSGaranti og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:



Merk: Produktet kan endres uten forvarsel. Sørg for å bruke den nyeste tekniske databladet.