

Skinnespot 30W PARIS Hvit Enfaset | Bridgelux Chip | UGR11 | 24°



Produktkode:

Henvising: TLWM30W

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: TLWM30W
Effekt: 30W
Nominell spenning: 175-265V
Lystemperatur: 3000K - 4000K - 6000K
Fargegjengivelse - RA: 82
Byggemateriale: Aluminium + PMMA
Lysstyrke-Lm: 3000
LED-type: BRIDGELUX COB CHIP INSIDE 2240 DS-C30
Belysningsvinkel (°): 24°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 110Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 100 Lm/W
Sertifikater: CE, CMIM, RoHS
IP Klasse: IP20
Estimert Led-diode Liv (H): 25.000
Størrelse (mm): 140×76×158mm
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20° ~ +45°
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Støtbeskyttelse (IK): IK08
Driver inkludert: DRIVER NO FLICK - INGEN FLICKER
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): E
Års garanti: 3
Hovedfarge: Hvit
Enheter per eske: 20

Kort produktbeskrivelse:

LED-skinnebelysning PARIS 30W, utstyrt med Bridgelux COB-brikke på 110 lm/W, 24° optikk og UGR11, gir fokusert og blendingsfri belysning for optimal visuell komfort - ideell for å fremheve viktige områder. Den høye fargegjengivelsen (CRI >82) og flimmerfri teknologi (NO FLICK) sikrer nøyaktige farger og behagelig lys. Det kompakte og elegante designet passer perfekt til butikker, gallerier og moderne rom med høye krav til estetikk og ytelse.

Produktbeskrivelse:

Skinnespot 30W PARIS Hvit Enfaset | Bridgelux Chip | UGR11 | 24°

LED-skinne spotlight PARIS 30W er designet for å tilby teknisk, moderne og svært effektiv belysning i miljøer hvor lys kvalitet og design er essensielt. Utstyrt med en høyeffektiv Bridgelux COB-chip (110 lm/W), garanterer den en kraftig og jevn lysstrøm, ideell for kommersielle og arkitektoniske applikasjoner.

Dens 24° optikk gir presis og retningsbestemt belysning, perfekt for å fremheve nøkelementer som produkter i utstillingsvinduer, kunstverk, utstillingsområder eller arkitektoniske detaljer. I tillegg sikrer dens lave blending (UGR11) en eksepsjonell visuell komfort, selv i områder hvor kunder bruker tid på nøye observasjon.

Med en fargegjengivelsesindeks (CRI >82) gir denne modellen en realistisk og troverdig fargegjengivelse, noe som er avgjørende i miljøer hvor fargeoppfattelse påvirker brukeropplevelse eller kjøpsbeslutning, som i klesbutikker, gallerier, smykkebutikker, showrooms og designstudioer.

NO FLICK-teknologien (flimmerfri) gjør denne spotlighten kompatibel med sensitive områder som klinikker, skjønnhetssentre, kontorer eller kreative arbeidsmiljøer, hvor lysstabilitet forhindrer visuell tretthet og øker velvære.

Design og kompatibilitet

Det kompakte og elegante designet til PARIS-modellen passer lett inn i moderne og minimalistiske interiører og integreres i enfase skinner uten komplisert installasjon. Huset av høy kvalitet sikrer holdbarhet, god varmeavledning og et profesjonelt utseende. Tilgjengelig i hvit, passer den lett til lyse eller nøytrale tak og strukturer.

Anbefalte bruksområder og applikasjoner

- Retail / Klær og motebutikker: fremhever produkter, mannequiner og utstillingsvinduer.
- Showrooms og utstillinger: skaper fokuserte og elegante miljøer.
- Kunstgallerier og museer: lyser opp verk uten å endre fargeoppfattelsen.

Teknisk Datablad

- Hoteller og gjestfrihetsområder: gir en sofistikert og varm atmosfære.
- Kreative kontorer og designstudioer: fremmer konsentrasjon og fargenøyaktighet.
- Vinduvisning: retter oppmerksomhet mot strategiske punkter.
- Klinikker, skjønnhets- eller velværesentre: ren, flimmerfri belysning for økt komfort.
- Moderne restauranter og kafeer: for å fremheve barområder, produkter eller dekorasjon.

Hos FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert teknisk ark for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

