

LED Solcelle-Gatelys SUNLIGHT PRO200 | SMD5050 160 Lm/W | Fjernkontroll | 70°×140° | IP65



Produktkode:

Henvisning: SSL200-CW-91439

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: SSL200-CW-91439
Lystemperatur: 6500K
Byggemateriale: Aluminium + PC
Lysstyrke-Lm: 1860,8Lm
LED-type: SMD 5050
Belysningsvinkel (°): 70°X140°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 160 Lm/w
Sertifikater: CE, CMIM, RoHS
IP Klasse: IP65-utendørs bruk
Estimert Led-diode Liv (H): 35.000
Temperaturspenn (°C): +40°C ~ -20°C
Oppstart Tid (s): 0,2s
Tilleggsinformasjon: Lithium Batery: 3.2V 20000mAh
Tilleggsinformasjon: Solar Panel MonoCrystalline 6V 25W
NedlastingsTid (h): 20 H.
Kontrollmodus: KONTROLLKNOPP + INFRARERT
Støtbeskyttelse (IK): IK08
Års garanti: 3
Rekkevidde (m): 10 m.
Tenningstid: Max 20H. - 50% 40H.

Kort produktbeskrivelse:

Den **SUNLIGHTPRO200 GXTronic LED-solargatelys** er den ideelle løsningen for effektiv belysning av alle typer veier, uten behov for strømtilkobling. Utstyrt med **SMD5050-LED (160 lm/W)**, et **25 W monokrystallinsk solcellepanel** og et kraftig **20 000 mAh litiumbatteri (3,2 V)**, **tenner den automatisk ved skumring og slukker ved daggy.**

Den **asymmetriske optikken 70° x 140°** sikrer jevn lysfordeling (6500 K), mens den **inkluderte fjernkontrollen** lar deg programmere ulike driftsmodi.

En **autonom, intelligent og enkel å installere armatur** for gater, gangveier, parker og områder uten strømnnett.

Produktbeskrivelse:

LED Solcelle-Gatelys SUNLIGHT PRO200 | SMD5050 160 Lm/W | Fjernkontroll | 70°×140° | IP65

LED-solarmastelampen **SUNLIGHT PRO fra GXTronic** er et toppmoderne armatur, designet for å gi en **autonom, miljøvennlig og svært effektiv offentlig belysningsløsning**. Laget av aluminium, er den ideell for **urbane veier, landlige stier, parker, boligområder, gangveier og områder uten strømnnett**.

Modellen kombinerer avansert teknologi med førsteklasses komponenter for å optimalisere **lyseffekt, holdbarhet og energibesparelse**.

Tekniske hovedpunkter:

- **Lyskilde:** Effektiv SMD5050 LED med **160 lm/W** for jevn og kraftig belysning.
- **Fargetemperatur:** 6500 K, kaldt hvitt lys, perfekt for utendørsbruk.
- **Åpningsvinkel:** Asymmetrisk optikk 70° x 140° for forbedret lysfordeling over veier og fortau.
- **Batteri:** **LiFePO₄ litium**, 3,2 V, 20 000 mAh – langvarig og tåler dype ladesykluser.
- **Solcellepanel:** Monokrystallinsk 6 V / 25 W med høy effektivitet, fungerer også på overskyede dager. Mål: 400 x 350 x 16 mm.
- **Automatisk på/av:** Sensor for omgivelseslys skruer automatisk på ved skumring og av ved daggy.

Lampen **SUNLIGHT PRO** kan monteres både **på vegg eller stolpe**:

- **Veggfeste:** Metallarm festet med ekspansjonsbolter.
- **Stolpemontering:** Samme arm kan enkelt festes til standard stolper for optimal høyde og lysfordeling.

Fjernkontroll inkludert: Lar deg programmere ulike driftsmodi, lysnivåer og tidsplaner etter behov.

Funksjoner fjernkontroll:

- **ON / OFF:** Slår lampen av eller på manuelt.

- **AUTO:** smart automatisk modus:
 - 100 % lysstyrke ved aktivering
 - 70 % i 3 timer
 - deretter 30 % til daggry
- **Full Power:** lampen går på 100 % styrke kontinuerlig.
- **Half Bright:** lampen på 50 % styrke for energisparing.
- **Enhance Brightness:** øk lysstyrken manuelt.
- **Dim:** reduser lysstyrken manuelt.
- **3H, 5H, 8H Modus:** lampen lyser kontinuerlig i 3, 5 eller 8 timer, og slår seg deretter automatisk av.

Produktfordeler:

- **100 % autonom:** krever ingen strømnnett-tilkobling – reduserer installasjons- og driftskostnader.
- **Enkel montering:** vegg- eller stolpemontering med metallarm – ideell for urbane og landlige prosjekter.
- **Robust for utendørsbruk:** aluminiumshus med **IP65** beskyttelse, motstandsdyktig mot støv, regn og vær.
- **Bærekraftig og effektiv:** reduserer energiforbruk og CO₂-utslipp.

Anbefalte bruksområder:

- Gater og veier
- Boligområder og private innkjørsler
- Parker, hager og torg
- Industri- og landbruksområder
- Midlertidige installasjoner eller steder uten strømtilgang

Ytterligere bilder:

