

LED Spot 40W UPPSALA Hvit - Philips Certa Drive - 3CCT - Trefaseskinne - CRI+98 - 5 År Garanti



Produktkode:

Henvisning: TLTPHL40W-CCT-90360

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: TLTPHL40W-CCT-90360
Effekt: 40w
Nominell spenning: 220V-240V
Lystemperatur: 3CCT SELECT 2700K-4000K-5700K
Fargegjengivelse - RA: 98
Byggemateriale: Aluminium + PMMA
Lysstyrke-Lm: 4000
LED-type: COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30
Belysningsvinkel (°): 100°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 120 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 100 Lm/W
Sertifikater: CE, CMIM, RoHS
IP Klasse: IP20
Estimert Led-diode Liv (H): 35.000
Størrelse (mm): Driver: 52 x 140 x 85 mm
Størrelse (mm): Spotlight: Ø96 x 123 mm
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.9
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20° ~ +40°
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Tilleggsinformasjon: Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883
Driver inkludert: PHILIPS CertaDrive
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

LED Skinnespott UPPSALA 40W med Philips Certa Drive Driver og 3CCT-velger for trefaseskinne. Gir lys av høy kvalitet med CRI +98 og 4000 lumen, ideell for å fremheve detaljer med presisjon. Den primære strålevinkelen på 24° og sekundære på 100° sikrer jevn og omsluttende belysning, perfekt for kommersielle og boligapplikasjoner.

Kombinerer funksjonelt design, holdbarhet og effektivitet, og er en ideell løsning for skinnesystemer.

Produktbeskrivelse:

LED Spot 40W UPPSALA Hvit - Philips Certa Drive - 3CCT - Trefaseskinne - CRI+98 - 5 År Garanti

Belys rommene dine med presisjon og allsidighet med LED-spoten UPPSALA 40W, en profesjonell belysningsløsning spesielt utviklet for trefaseskinnesystemer. Denne spoten kombinerer toppmoderne teknologi, moderne design og materialer av høy kvalitet for å gi optimal ytelse i et bredt spekter av applikasjoner.

Viktige Funksjoner:

- **Høyeffektiv LED-brikke:** Avgir 4000 lumen med CRI +98 for ultranøyaktig fargegjengivelse.
- **Integrert 3CCT-velger:** Velg mellom tre lyseffekter (2700K, 4000K, 5700K).
- **Avansert Optisk Design:** To strålevinkler:
 - **Primær 24°:** Perfekt for punktbelysning.
- **Energieffektivitet:** Reduserer strømforbruk uten å ofre lysytelse.

Premium Materialer:

Produsert med komponenter av høy kvalitet:

- **Bayer og EVONIK INDUSTRIES PLEXIGLAS:** Gir styrke og klarhet.
- **AkzoNobel Interpo-lakk:** Holdbar og estetisk overflate.

Teknisk Datablad

Konkurransefortrinn:

- **Lang levetid:** Tåler intensiv bruk.
- **Minimalistisk estetikk:** Moderne design som passer alle rom.
- **5 års garanti.**

Bruksområder:

- Butikker og utstillingsvinduer.
- Gallerier og museer.
- Kontorer.
- Hjem, med personlige og elegante lysmiljøer.

Hos FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert teknisk ark for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

