

LED Taklampe Overflate Rund 15W | 4CCT | UGR19 | SMD2835 140Lm/W | CRI92



Produktkode:

Henvisning: PLSRUGR15W-4CCT-91461

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: PLSRUGR15W-4CCT-91461
Effekt: 15w
Nominell spenning: 85V-265V
Lystemperatur: 4CCT SELECT 2700K-3000K-4000K-5700K
Fargegjengivelse - RA: 92
Byggemateriale: Aluminium + PC
Lysstyrke-Lm: 1800Lm
LED-type: SMD 2835
Belysningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 140 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 120 Lm/W
Sertifikater: CE, CMIM, RoHS
IP Klasse: IP20
Estimert Led-diode Liv (H): 40.000
Størrelse (mm): Ø160mm H26mm
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.95
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -10°C ~ +40°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Gløindeks (UGR): 19
Driver inkludert: GXtronic Driver - No Flick
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Års garanti: 3

Kort produktbeskrivelse:

Lys opp rommene dine med stil og effektivitet med **LED Taklampe Rund 15W**. Det **ultratynne designet på bare 26mm** gir en moderne og elegant finish, mens den valgbare **4CCT-teknologien (2700K/3000K/4000K/5700K)** gjør det mulig å tilpasse den hvite lysfargen som passer best til hvert miljø.

Med **140Lm/W høy lysstyrke** og en **CRI>92**, får du et klart, naturlig lys. Laget i aluminium med **mikroprismediffusor UGR19**, sikrer den visuell komfort og reduserer blanding – perfekt for boliger, kontorer eller butikker med tak opptil 3 meter.

Produktbeskrivelse:

LED Taklampe Overflate Rund 15W | 4CCT | UGR19 | SMD2835 140Lm/W | CRI92

LED Taklampe Rund 15W er en moderne, effektiv og allsidig belysningsløsning, designet for å gi maksimal visuell komfort og et elegant uttrykk i ethvert rom. Med et ultraslankt design på kun 26mm i høyden integreres den diskret i tak opptil 3 meter og gir et rent og minimalistisk utseende.

Den avanserte **4CCT-teknologien (2700K/3000K/4000K/5700K)** gjør det mulig å velge ulike fargetemperaturer etter behov: fra varmt og hyggelig lys i boligmiljøer, til nøytralt eller kaldt lys i profesjonelle og kommersielle rom. Med en effektivitet på **140Lm/W** og en **CRI>92**, leverer den utmerket fargegjengivelse og klar, jevn belysning.

Laget i høykvalitets aluminium med **mikroprismediffusor UGR19**, reduserer denne lampen blanding og sikrer optimal visuell komfort, selv ved langvarig bruk.

Anbefalte bruksområder for 15W 4CCT UGR19 sirkulær taklampe:

- **Boliger:** ideell for stuer, ganger, soverom og kjøkken, med moderne design og fleksibelt lys.
- **Kontorer og arbeidsplasser:** gir jevn belysning, reduserer øyretretthet og støtter konsentrasjon.
- **Butikker og handel:** fremhever produkter og rom med lys av høy kvalitet som forbedrer kundeopplevelsen.
- **Restauranter og hoteller:** tilbyr elegant, effektiv belysning i resepsjoner, korridorer, spisesaler eller rom.
- **Utdanning og helsetjenester:** med lav blanding og klart lys er den ideell for klasserom, venterom og klinikker.

Kort sagt kombinerer **LED Taklampe Rund 15W** energieffektivitet, moderne design og lyskomfort – det perfekte valget for bolig-, nærings- og profesjonelle prosjekter.

Hos FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert teknisk ark for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

