

## Fit LED-panel 60x60 40W 3CCT | Dimbar DALI/PUSH - TRIAC - 0-10V | Lifud-driver



### Produktkode:

Henvisning: DIM-90538

### Tekniske spesifikasjoner

Referanse: DIM-90538  
Effekt: 40w  
Nominell spenning: 220V-240V  
Lystemperatur: 3CCT SELECT 3000K-4000K-5700K  
Fargegjengivelse - RA: 80  
Byggemateriale: Aluminium + PC  
Lystyrke-Lm: 4000  
LED-type: SMD 2835  
Belysningsvinkel (°): 120°  
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 140 Lm/W  
Lyseffekt (Lm/W): 100Lm/W  
Dimbar: Ja  
Sertifikater: CE, CMIM, RoHS  
IP Klasse: IP20  
Estimert Led-diode Liv (H): 40.000  
Størrelse (mm): 595X595mmH30mm  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C  
Kraftsykluser: 100.000  
Oppstart Tid (s): 0,2s  
Glødeindeks (UGR): 17  
Driver inkludert: Ja  
Driver inkludert: Lifud Driver  
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+  
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): E  
Års garanti: 5

### Kort produktbeskrivelse:

Fit Panel - LED-lyseramme 40W 3CCT. Utstyrt med en dimbar LIFUD-driver (TRIAC, 0-10V eller DALI/PUSH) gjør det mulig å justere lysstyrken etter miljøet. Laget av aluminium av høy kvalitet, monteres enkelt på 60x60 himlingsprofiler og tilbyr en stor lysflate og ENEC05-sertifisering. Det perfekte valget for rom som krever eleganse, ytelse og profesjonell pålitelighet.

### Produktbeskrivelse:

Fit LED-panel 60x60 40W 3CCT | Dimbar DALI/PUSH - TRIAC - 0-10V | Lifud-driver

**LED-lyseramme 40W 3CCT med dimbar LIFUD-driver** kombinerer moderne design, energieffektivitet og avansert teknologi for å levere belysning med høy ytelse og elegant estetikk. Designet for å passe perfekt i **60x60 cm modulhimlinger**, gir dette panelet et jevnt, bredt og behagelig lys - ideelt for kontorer, butikker, skoler, sykehus og profesjonelle miljøer hvor **kvalitet og eleganse** er avgjørende.

Takket være avansert teknologi tilbyr panelet **høy lyseffektivitet, jevn lysfordeling og øyeblikkelig oppstart uten flimring**, støttet av **ENEC05-sertifisering** og **5 års garanti**.

Produsert i **aluminium av høy kvalitet**, sikrer det god varmeavledning, forlenger LED-komponentenes levetid og opprettholder stabil ytelse over tid. Det **ultratynne og minimalistiske designet** gir et rent og diskret uttrykk som passer i ethvert arkitektonisk miljø.

Utstyrt med **SMD2835 LED-er** med en effektivitet på **140 lm/W**, gir det kraftig lys med lavt strømforbruk. Med **3CCT-teknologi** kan fargetemperaturen justeres mellom **3000K (varmhvit), 4000K (nøytralhvitt) og 5700K (kaldhvitt)**.

#### Dimmingsalternativer

For prosjekter som krever lysstyrkekontroll, kan panelet leveres med en **dimbar LIFUD-driver**, tilgjengelig i ulike versjoner:

- **TRIAC dimbar**  
Modell: LF40WTRIAC / LF-ABT040  
Kompatibel med de fleste fasekutt-dimmere - ideell for boliger og standard næringsmiljøer.
- **0-10V dimbar**  
Modell: LF40W0-10V / LF-ABA040  
Anbefales for analoge styringssystemer, ofte brukt i kontorer, skoler og butikker.
- **DALI/PUSH dimbar**

# Teknisk Datablad

Modell: LF40WDALI / LF-ADD040

Perfekt for smarte bygninger og avanserte lysstyringssystemer.

△ **Viktig merknad:** Panelene leveres som standard med Philips-driver. For å gjøre dem dimbare, må den erstattes med **LIFUD-driveren** som følger med i pakken.

## Anbefalte bruksområder

Kompatibel med de fleste **60x60 modulhimlinger (Armstrong-type)**, og kan også monteres overflate- eller pendlet.

- Kontorer og bedriftslokaler
- Skoler og universiteter
- Sykehus og laboratorier
- Hoteller, restauranter og fellesområder
- Butikker og kjøpesentre
- Logistikkentre og tekniske rom

I FactorLED sørger vi for at produktene våre er garantert av KVALITET og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENHET, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

## Ytterligere bilder:

