


LED-list COB 220V | 840 LED/m | 50m | FLIP CHIP | 1600Lm/m | 20W/m | CRI90 | IP67| Kutt hver 10cm



Produktkode:

Henvising: SPGM840D20W

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: SPGM840D20W
Effekt: 20w
Nominell spenning: 220-240V
Lystemperatur: 2200K/2700K/4000K/5700K
Fargegjengivelse - RA: 82
Lysstyrke-Lm:
LED-type: COB
Belysningsvinkel (°): 180°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 120 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 80 Lm/W
Dimbar: TRIAC: 30%-100%
Sertifikater: CE, CMIM, RoHS
IP Klasse: IP67- utendørs bruk
Estimert Led-diode Liv (H): 35.000
Størrelse (mm): 50m * H4.5mm * 10mm
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Års garanti: 3

Kort produktbeskrivelse:

Oppdag **COB LED-lysbånd 220V**, en kontinuerlig og høyttelses belysningsløsning med **Flip Chip Invisible Rectifier-teknologi**. Den leverer **opptil 1600 lm per meter** med **perfekt lysuniformitet**, uten synlige punkter. Laget av **silikon med IP67-beskyttelse**, er den ideell for **innendørs og utendørs bruk**, motstandsdyktig mot støv og fuktighet. **TRIAC-dimbar**, slik at lysstyrken kan justeres **jevnt og presist**. Krever ingen **ekstern strømforsyning eller likeretterkabel**. **Termisk lim** forbedrer festet, og **kutt hver 10 cm** gir maksimal fleksibilitet. For **bedre varmeavledning og lengre levetid**, anbefales montering på **aluminiumprofil**.

Produktbeskrivelse:

LED-list COB 220V | 840 LED/m | 50m | FLIP CHIP | 1600Lm/m | 20W/m | CRI90 | IP67| Kutt hver 10cm

COB LED-strip 220V er en **høyttelses profesjonell belysningsløsning**, designet for å gi **kontinuerlig, jevnt og kraftig lys** i bolig-, kommersielle eller industrielle prosjekter der **lyskvalitet og fleksibilitet** er avgjørende.

Avansert Flip Chip Invisible Rectifier-teknologi

Takket være **Flip Chip Invisible Rectifier-teknologi**, leverer denne LED-stripen **perfekt lysuniformitet**, uten synlige prikker som finnes i tradisjonelle LED-systemer. Gir **kontinuerlig og homogent lys**, ideelt for å fremheve **hyller, utstillingsvinduer, benkeplater, arbeidsområder eller arkitektoniske detaljer**.

Høy lysytelse

Med **840 LED per meter** og **20W/m**, leverer stripen opptil **1600 lumen per meter**, og gir **sterkt, konstant lys** uten å gå på bekostning av energieffektiviteten. COB-designet gir en **jevn lysstråle**, reduserer skygger og forbedrer synligheten.

TRIAC-dimbar

Systemet er **TRIAC-kompatibelt**, og lar deg justere lysstyrken **jevnt og presist**. Perfekt for å skape **varme og koselige omgivelser** eller **klare, definerte arbeidsområder** uten å påvirke effektivitet eller levetid.

Robust konstruksjon og IP67-beskyttelse

Lagget i **høykvalitets silikon med IP67-beskyttelse**, motstandsdyktig mot støv og fuktighet, egnet for **innendørs og utendørs bruk**, inkludert **kjøkken, bad, fasader, hager eller terrasser**.

Enkel og fleksibel installasjon

Ingen **ekstern strømforsyning eller likeretterkabel** nødvendig. **Termisk lim** gir sikker festing og reagerer på varmen fra stripen. **Kutt hver 10 cm** og **bredde på 10 mm** gir **maksimal fleksibilitet**.

Monteringsanbefalinger

For **bedre varmeavledning og lengre levetid**, anbefales montering på **aluminiumprofil**, som også gir et **profesjonelt og jevnt resultat**.

Anbefalte bruksområder

- **Bolig innendørs/utendørs:** kjøkken, stue, terrasser, hager.
- **Kommersielle og retail-prosjekter:** vinduer, hyller, disker, stands.
- **Arkitektonisk og dekorativ belysning:** konturer, lister, tak, fasadedetaljer.
- **Industri og kontor:** arbeidsområder, utstillingsområder, produksjonslinjer.

Hovedfordeler

- Perfekt lysuniformitet uten synlige prikker takket være COB-teknologi.
- Høy og stabil effekt: opptil 1600 lm/m ved 20W/m.
- **TRIAC-dimming** for presis lyskontroll.
- Holdbar og robust: IP67-silikon for innendørs og utendørs bruk.
- **Fleksibel installasjon:** kutt hver 10 cm og termisk lim.

I FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

