

LED-kontroller 3-i-1 | RGB + RGBW + RGB+CCT | RF 2,4 GHz | 12-24V



Produktkode:

Henvising: FL6831-FUT037S+

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: FL1855-FUT037W
Nominell spenning: DC 12 -24V
Lystemperatur: RGB / RGBW / RGB+CCT
IP Klasse: IP20
Størrelse (mm): 36x74,5x17mm
Frekvens (Hz): 2.4GHz
Temperaturspenn (°C): -10°C - 40°C
Års garanti: 3
Rekkevidde (m): 30m
Hovedfarge: Hvit

Kort produktbeskrivelse:

LED-kontroller 3-i-1 (2,4 GHz) RGB / RGBW / RGB+CCT. Styr opptil **4 soner med LED-striper** med en total effekt på **12A (6A/kanal)** og en rekkevidde på **30 meter**. Juster lysstyrke og fargetemperatur med presisjon og bytt enkelt mellom **RGB-, RGBW- og RGB+CCT-modus** for fleksibel og personlig belysning. **Kompatibel med DMX512** (krever LED DMX512-sender i RGB+CCT-modus). Ideell for profesjonelle og dekorative prosjekter som krever allsidighet og full kontroll.

Produktbeskrivelse:

LED-kontroller 3-i-1 | RGB + RGBW + RGB+CCT | RF 2,4 GHz | 12-24V

LED-kontroller 3-i-1 (2,4 GHz) er den perfekte løsningen for deg som ønsker full og profesjonell kontroll over LED-belysningen. Den er utviklet for å levere maksimal ytelse og fleksibilitet, og lar deg styre **opptil 4 uavhengige soner med LED-striper** med en total effekt på **12A (6A per kanal)** og en rekkevidde på **opptil 30 meter**, takket være avansert **2,4 GHz RF-teknologi**.

Med et enkelt knappetrykk kan du **bytte mellom RGB-, RGBW- og RGB+CCT-modus**, og tilpasse belysningen til ethvert miljø eller behov. Den presise kontrollen **avlysstyrke, fargetemperatur og metning** gjør det mulig å skape skreddersydde lysmiljøer - fra varme og koselige toner til kjølig og livlig belysning for arbeid eller utstilling.

Kontrolleren tilbyr **over 16 millioner farger** og **justerbar CCT-fargetemperatur**, noe som gir dynamisk og allsidig belysning for enhver bruk. Den **jevne, flimmerfrie overgangen** sikrer en behagelig, stabil og profesjonell lysopplevelse - ideell for steder der lyskvalitet er avgjørende.

Kompatibel med DMX512-protokollen, kan denne kontrolleren enkelt integreres i profesjonelle belysningssystemer. (For RGB+CCT-modus kreves en LED DMX512-sender.) Denne kompatibiliteten utvider kontrollmulighetene og gir presis synkronisering med DMX-konsoller eller smarte systemer.

Ytterligere bilder:



