

LED Vanntett Armatur 40W COREPLUS EVO 120CM | Philips Xitanium Driver | 3CCT | IP66



Produktkode:

Henvisning: TPPHL40W-CCT-91456

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: TPPHL40W-CCT-91456
Effekt: Power Select: 25W / 30W / 35W / 40W
Lystemperatur: 3CCT SELECT 3000K-4000K-6500K
Fargegjengivelse - RA: 80
Byggemateriale: ABS + Makrolon® 2807
Lysstyrke-Lm: 5600Lm
LED-type: SMD 2835
Belysningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 165Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 140 Lm/W
Sertifikater: CE - RoHS - EMC - UL
IP Klasse: IP66
Estimert Led-diode Liv (H): 35.000
Størrelse (mm): L: 1150 W:81 H:71 mm
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.95
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Tilleggsinformasjon: Customizable with Plug & Play emergency kit and Radar motion sensor.
Støtbeskyttelse (IK): IK10
Driver inkludert: Philips Xitanium Non Isolated 3CCT SWITCH
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): E
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

Den nye generasjonen av **vanntette LED-armaturer COREPLUS EVO 120 cm** kombinerer kraft og allsidighet med justerbar effekt (25W / 30W / 35W / 40W) og 3CCT fargetemperatur (3000K / 4000K / 6000K). Utstyrt med **Philips Xitanium-driver** og **SMD2835 LED-er med 140 Lm/W**, tilbyr den maksimal effektivitet (FP > 0.9), **IP66- og IK10-beskyttelse**, og jevnt, sterkt lys i alle miljøer. Den **halvtransparente dekselet** og **tilkobling i begge ender** gjør seriekobling enkel. **Tilpassbar med nødsett og Plug & Play bevegelsessensor.**

Produktbeskrivelse:

LED Vanntett Armatur 40W COREPLUS EVO 120CM | Philips Xitanium Driver | 3CCT | IP66

Den nye generasjonen av **vanntette LED-armaturer COREPLUS EVO 120 cm** er designet for å gi **maksimal effektivitet, holdbarhet og tilpasningsevne** i profesjonelle og krevende miljøer. Med avansert teknologi med justerbar effekt (25W / 30W / 35W / 40W) og 3CCT fargetemperatur (3000K / 4000K / 6000K) kan belysningen tilpasses hvert rom, og gir **visuell komfort, ytelse og energibesparelse**.

Utstyrt med **Philips Xitanium non-Isolation driver** og **SMD2835 LED-er med 140 Lm/W**, leverer COREPLUS EVO **kraftig, stabil og effektiv belysning med høy effektfaktor (FP > 0.9)**. Den tilbyr **IP66 og IK10-beskyttelse**, som sikrer full motstand mot støv, fuktighet, støt og krevende miljøforhold.

Den **halvtransparente dekselet** sikrer **jevn lysfordeling**, reduserer gjenskinn og forbedrer synligheten i store områder. **Tilkobling i begge ender** gjør det mulig med **raske og sikre seriekoblinger**, som reduserer installasjonstid og kostnader i profesjonelle prosjekter.

COREPLUS EVO-serien skiller seg ut med **allsidighet og tilpasning**: kan inkludere et **nødbelysningssett** og **Plug & Play bevegelsessensor**, som gir intelligent styring av på/av og optimalisert energiforbruk. Begge sett er tilgjengelige i vår katalog.

Bruksområder og applikasjoner

Takket være robust design, høy ytelse og avansert beskyttelse, er **LED-armaturen COREPLUS EVO 60 cm** ideell for:

- Industrierom og lager
- Garasjer, parkeringsplasser og kjellere
- Kjølerom og kjøleområder
- Industrikjøkken og matbehandlingsområder
- Verksteder og vedlikeholdsområder
- Utendørs korridorer, innganger og gangsoner

Teknisk Datablad

COREPLUS EVO representerer den **ultimate profesjonelle løsningen** for de som ønsker **pålitelighet, energieffektivitet og lang levetid** i en høyttelses vanntett LED-armatur.

I FactorLED forsikrer vi at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert teknisk datablad for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

