

20W LED Vanntett Armatur med Radarsensor | COREPLUS EVO 60CM | Philips Xitanium Driver | 3CCT | IP66



Produktkode:

Henvisning: KIT91455

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: KIT91455
Effekt: Power Select: 12W / 15W / 18W / 20W
Lystemperatur: 3CCT SELECT 3000K-4000K-6500K
Fargegjengivelse - RA: 80
Byggemateriale: ABS + Makrolon® 2807
Lysstyrke-Lm: 2800Lm
LED-type: SMD 2835
Belysningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 165Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 140 Lm/W
Sertifikater: CE - RoHS - EMC - UL
IP Klasse: IP66
Estimert Led-diode Liv (H): 35.000
Størrelse (mm): L: 550 W:81 H:71 mm
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.95
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Tilleggsinformasjon: Customizable with Plug & Play emergency kit and Radar motion sensor.
Tilleggsinformasjon: Emergency Kit CYANTRONIC 3W - 3h Autonomy
Støtbeskyttelse (IK): IK10
Driver inkludert: Philips Xitanium Non Isolated 3CCT SWITCH
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): E
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

Den **vanntette LED-armaturen COREPLUS EVO 60 cm** har en **Plug & Play-radarsensor** som gir presis bevegelsesdeteksjon. Med **valgfri effekt (12W / 15W / 18W / 20W)** og **3CCT (3000K / 4000K / 6000K)** er den svært fleksibel. Den bruker en **Philips Xitanium-driver** og **SMD2835-LED-er på 140 lm/W**, som gir høy effektivitet, **FP > 0.9**, samt **IP66- og IK10-beskyttelse**. Det **halvtransparente dekselet og tilkobling på begge sider** gjør serieinstallasjon enkel og sikrer jevn og stabil belysning.

På følgende lenke, videotutorial for montering av den **tette lampen med nødpakke + bevegelsessensor**: <https://www.youtube.com/watch?v=Xf5t-tWE0KQ>

Produktbeskrivelse:

Vand tett LED-armatur 20W med radarsensor | COREPLUS EVO 60CM | Philips Xitanium Driver | 3CCT | IP66

Neste generasjon av **COREPLUS EVO vanntette LED-armaturer** kombinerer **energieffektivitet, pålitelighet og profesjonell fleksibilitet**. Utviklet for krevende miljøer, gir den **kraftig, jevnt og sikkert lys**, selv ved strøbrudd.

Full allsidighet

COREPLUS EVO-serien tilpasses enhver installasjon:

- **Vand tett armatur med radarbevegelsessensor**

Velg versjonen som passer ditt prosjekt, og få profesjonell, sikker og effektiv belysning med **Philips Xitanium kvalitet** og avansert **COREPLUS EVO**-design.

Radarsensessensor

Armaturen er utstyrt med en **radarsensor av nyeste generasjon**, som oppdager personer og bevegelige objekter. Sensoren sørger for **automatisk aktivering**, forbedrer komfort og **reducerer energiforbruket**, ettersom lyset bare tennes når det trengs.

Ideell for **korridorer, parkeringsplasser, lagringsområder og utendørs adkomstsoner**.

Sensor-spesifikasjoner:

- **Deteksjonsradius:** ≥ 3 m (tak) / ≥ 8 m (vegg)

Teknisk Datablad

- **Hastighet:** 1 m/s
- **Sensitivitet:** 100 %
- **Monteringshøyde:** 2,5-5 m (tak) / 2-3 m (vegg)

Teknologien gjør det mulig å **velge effekt (12W-15W-18W-20W)** og justere **3CCT fargetemperatur (3000K / 4000K / 6000K)**. **Philips Xitanium driveren** og **SMD2835 LED-er (140 lm/W)** gir stabil drift, **høy effektivitet (FP > 0.9)** og lang levetid.

Med **IP66** og **IK10** tåler armaturen støv, fuktighet, slag og krevende miljøer. Den **halvtransparente diffusoren** gir jevn belysning uten blending. **Tilkobling i begge ender** gjør serieinstallasjon enkel og sikker.

COREPLUS EVO støtter også ekstrautstyr som **Plug & Play radar sensor** for ytterligere energisparing.

Bruksområder

Perfekt for:

- **Industrihaller og lagre**
- **Garasjer, parkeringsanlegg og kjellere**
- Fryserom
- Storkjøkken
- Verksteder
- **Utendørs korridorer og gangsoner**

COREPLUS EVO er den ideelle løsningen for de som ønsker **effektiv, sikker og holdbar belysning**, med kvaliteten til **Philips Xitanium**.

FactorLED leverer produkter med **KVALITETSGARANTI** og tekniske datablad for **engros, distribusjon og import**.

Ytterligere bilder:

