

Vanntett LED-Armatur 20W GXtronic 60CM | SMD2835 OSRAM CHIP 3CCT | IP66



Produktkode:

Henvising: TPGX60CM-CCT-91458

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: TPGX60CM-CCT-91458
Effekt: Power Select: 10W / 15W / 18W / 20W
Nominell spenning: 220-240V
Lystemperatur: 3CCT SELECT 3000K-4000K-6500K
Fargegjengivelse - RA: 80
Byggemateriale: ABS + Makrolon® 2807
Lysstyrke-Lm: 2800Lm
LED-type: SMD 2835 OSRAM CHIP
Belysningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 140 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 130Lm/W
Sertifikater: CE - RoHS - EMC - UL
IP Klasse: IP66
Estimert Led-diode Liv (H): 35.000
Størrelse (mm): L: 599 W:80 H:68 mm
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.95
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Tilleggsinformasjon: Customizable with Plug & Play emergency kit and Radar motion sensor.
Støtbeskyttelse (IK): IK10
Driver inkludert: Driver GXTronic
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): E
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

Den **vanntette LED-armaturen GXtronic 60 cm** kombinerer **kraft og allsidighet** med **valgbare effekter (10W / 15W / 18W / 20W)** og **3CCT fargetemperatur (3000K / 4000K / 6000K)**. Utstyrt med **GXtronic-driver** og **SMD2835 OSRAM CHIP LED-er** med **140 Lm/W**, gir den **maksimal effektivitet (FP > 0.9)**, **IP66** og **IK10-beskyttelse**, samt **jevn og sterkt lys** i ethvert miljø. **Halvtransparent deksel**.

Kan tilpasses med nødsett og Plug & Play-radarbevegelsessensor.

Denne vanntette armaturen har en enkelt tilkobling i den ene enden.

Produktbeskrivelse:

Vanntett LED-Armatur 20W GXtronic 60CM | SMD2835 OSRAM CHIP 3CCT | IP66

Den **vannbestandige LED-armaturen GXtronic 60 cm** er utviklet for å gi **maksimal effektivitet, holdbarhet og allsidighet** i både industrielle og kommersielle miljøer. Den er laget av **slagfast ABS og polykarbonat**, og gir **full beskyttelse mot støv, fuktighet og støt** med **IP66 og IK10-klassifisering**, perfekt for **garasjer, lager, parkeringshus, tunneler og industrielle kjøkken**.

Utstyrt med en **GXtronic høyttelsesdriver** og **SMD2835 OSRAM CHIP LED-er** med **140 lm/W effektivitet**, gir den **kraftig og stabil belysning** med en **effektfaktor over 0,9**. Systemet med **flere effekt nivåer (10W / 15W / 18W / 20W)** og **3CCT-teknologi (3000K / 4000K / 6000K)** lar deg justere både lysstyrke og fargetemperatur.

Den **halvtransparente diffusoren** sikrer **jevn og blendingsfri lysfordeling**, og tilbyr **visuell komfort og energieffektivitet**. Kan **tilpasses med nødsett eller radarbevegelsessensor Plug & Play**, perfekt for ganger og trafikkerte områder.

Hovedfordeler med den vanntette 20W GXtronic 60cm LED-armaturen med OSRAM-chip:

- **IP66 og IK10-beskyttelse** – Ideell for fuktige og støvete miljøer.
- **Valgbar effekt og fargetemperatur (3CCT)**.
- **OSRAM SMD2835 + GXtronic-driver** – Høy kvalitet og stabil ytelse.
- **Halvtransparent diffusor** – Ensartet, blendingsfritt lys.
- **Høy effektivitet: 140 lm/W** – Mer lys, lavere forbruk.
- **Kompatibel med Plug & Play-sensorer og nødsett**.
- **Robust design** – Motstandsdyktig mot slag og korrosjon.

Bruksområder og anvendelser for den vanntette 20W GXtronic 60cm LED-armaturen med OSRAM-chip:

- Garasjer
- lager
- industrikjøkken
- verksteder
- korridorer
- overbygde uteområder

I FactorLED forsikrer vi at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert teknisk datablad for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:



FactorLED

