

Cabo livre de halogênio 1.5mm 100M. H07Z1-K



Código do produto:

Referência: 0003

As especificações técnicas:

REFERENCIA : 0003
Tensão Nominal: 450V / 750V
Materiais de Construção: Polylefin + Cobre
Certificados: AENOR-HAR 07Z1-K
Medidas (mm): 100m.
Faixa de Temperatura (°C): -15°+70°
Garantia Anos: 10

Breve descrição do produto:

Rolo de 100 metros. O cabo unipolar sem cobertura com isolamento isenta de halogéneo de 1,5 mm é composto por um condutor de cobre polido flexível classe 5 de acordo com a norma UNE EN 60228. O isolamento é feito de poliolefina do tipo TI 7 de acordo com a norma UNE EN 50363-7. A tensão de serviço tem um alcance de 450/750 V, a tensão de teste é 2.500V.

Descrição do produto:

Unipolar cabo livre de halogênio sem cobertura com isolamento. Aprovado.norma aplicável: UNE 50525-3-31. AENOR-HAR 07Z1-KCondutor: flexível classe cobre polido 5 de acordo com a UNE EN 60228 Isolamento: Tipo de Poliolefinas TI 7 de acordo com a UNE EN 50363-7

Imagens adicionais:



Ficha Técnica
