

Downlight LED 2W - 4W - 6W FREYA 3CCT | Branco | Bridgelux COB 130Lm/W | 24° | UGR11



Código do produto:

Referência: 8051WHITE

As especificações técnicas:

REFERENCIA : 8051WHITE

Potência nominal : 5w

Tensão Nominal: 85V-265V

Temperatura Luz: 3000K - 4000K - 6000K

CRI - Índice de Reprodução Cromática:: 92

Materiais de Construção: Aluminio

Luminosity-Lm: 1500 LM

Número e tipo de LEDs: COB Bridgelux Chip 2630 DS-C30

Ângulo de Abertura (º): 40º

Diodo LED Eficiência (Lm / W): 130Lm/W

Eficiência luminosa (Lm/W): 115 Lm/W

Certificados: CE, CMIM, RoHS

Grau IP : IP40

Vida Estimado Diodo (H): 35.000

Medidas (mm): Ø40x55mm

Frequência de Trabalho (Hz): 50/60Hz

Faixa de Temperatura (ºC): -20°C ~ +55°C

Ciclos de Acessos: 100.000

Tempo de arranque (s): 0,2s

Corte de Teto (mm): Ø 35mm

Driver incluido: SI

Classe Energética (2021-UE-2019/2015): A+

Classe Energética (2023 - UE-2019/2015): F

Garantia Anos: 3

Breve descrição do produto:

O **Downlight LED Circular FREYA** oferece máxima versatilidade com seletor de potência **2W - 4W - 6W** e tecnologia **3CCT**, permitindo escolher a temperatura de cor ideal para cada ambiente. O **chip COB Bridgelux de 130Lm/W** garante alta eficiência, enquanto o ângulo de **40º** proporciona iluminação precisa e focalizada. Com **UGR11**, evita ofuscamento e assegura conforto visual. Seu design permite uma **instalação rápida e fácil**, ideal para projetos profissionais e residenciais.

Descrição do produto:

Downlight LED 2W - 4W - 6W FREYA 3CCT | Branco | Bridgelux COB 130Lm/W | 24° | UGR11

O **Downlight LED Circular da gama FREYA** é uma solução de iluminação profissional projetada para oferecer versatilidade, eficiência e conforto visual em todos os tipos de projetos. Graças ao **seletor de potência integrado (2W - 4W - 6W)** e à **tecnologia 3CCT**, permite escolher facilmente a intensidade e a temperatura de cor mais adequada em cada espaço, adaptando-se tanto a ambientes residenciais quanto comerciais.

Incorpora um **chip COB Bridgelux de alto desempenho (130Lm/W)**, garantindo iluminação potente e uniforme com baixo consumo energético. O **ângulo de abertura de 40º** foi pensado para proporcionar luz mais direcionada, ideal para destacar áreas específicas, criar ambientes acolhedores ou evidenciar produtos em vitrines e áreas de exposição.

O design óptico do FREYA assegura um nível superior de conforto graças ao **UGR11**, reduzindo significativamente o ofuscamento e protegendo a saúde visual em espaços onde a iluminação permanece ligada por longos períodos, como escritórios, hotéis, restaurantes ou residências.

Além de suas excelentes características de iluminação, este downlight foi desenvolvido pensando na **facilidade de instalação**, com um sistema seguro e simples que otimiza o tempo dos instaladores.

Aplicações recomendadas:

- Cozinhas
- Banheiros
- Corredores
- Hotéis
- Salas
- Lojas

Ficha Técnica

Foi identificado um erro tipográfico no driver. A etiqueta indica 5W-8W-12W, mas os valores reais de funcionamento são 2W-4W-6W. Pedimos desculpas pelo incômodo e solicitamos que considerem as potências corretas na instalação.

No FactorLED, garantimos que nossos produtos tenham uma garantia de QUALIDADE e ofereçamos todos os elementos necessários para a DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO ou ATACADO, incluindo a folha de dados técnicos de cada produto LED.

Imagens adicionais:

