

Plafon LED Superfície Circular 24W - 22W - 20W - 18W | Sensor de Movimento | CCT | CHIP OSRAM



Código do produto:

Referência: 90812-CCT-24W

As especificações técnicas:

REFERENCIA : 90812-CCT-24W

Potência nominal : 24W - 22W- 20W -18W

Tensão Nominal: 85V-265V

Temperatura Luz: COR SELEÇÃOVEL : 3000K-4000K-6000K

CRI - Índice de Reprodução Cromática:: 80

Materiais de Construção: Aluminio +PC

Luminosity-Lm: 2200Lm

Número e tipo de LEDs: SMD 2835

Ângulo de Abertura (º): 120º

Diodo LED Eficiência (Lm / W): 140 Lm/W

Eficiência luminosa (Lm/W): 110Lm/W

Certificados: CE - ROHS

Vida Estimada Diodo (H): 40.000

Medidas (mm): Ø225mm x H50mm

Frequência de Trabalho (Hz): 50/60Hz

Faixa de Temperatura (ºC): -20°C ~ +55°C

Ciclos de Acessos: 100.000

Tempo de arranque (s): 0,2s

Modos de controle: Infravermelho

Factor de Deslumbramento (UGR): 19

Driver incluido: SI

Classe Energética (2021-UE-2019/2015): A+

Classe Energética (2023 - UE-2019/2015): F

Garantia Anos: 3

Alcance (m) : 6 m.

Breve descrição do produto:

Plafond LED OSRAM CHIP DURIS E 2835 com sensor de movimento e controlo de brilho; Potência seleccionável: 18w-20w-22w-24w. Incorpora 4 cores seleccionáveis de cor clara (2700K-3000K-4000K-5700K). Pode ser configurado para ligar em função da luz exterior (todo o dia, crepúsculo ou escuridão total), além disso, esta downlight pode regular o tempo de ligação de acordo com as necessidades. Feito de alumínio com um acabamento branco, é um produto especialmente concebido para poupar dinheiro. Comece já a poupar!

Descrição do produto:

Plafond LED Superfície Circular 24W - 22W- 20W -18W Detector de Movimento - 2700K+CCT - OSRAM CHIP

Plafond Superfície circular CCT com **MOVEMENT SENSOR** Superfície LED em alumínio + PMMA. Com um acabamento branco e uma potência de 20W, é um produto especialmente para áreas de passagem. Tem um alcance de 6 metros e um tempo de detecção de 30 segundos. O sensor é ativado sempre que detecta movimento.

Graças ao seu **detector de luminosidade**, ele pode ser colocado em operação assim que for necessário ligá-lo, ou seja, quando a luz natural é iniciada, desligue a lâmpada do teto da superfície, detecte-a e inicie sua operação. O detector também permite 3 ajustes de tempo: 15 segundos - 45 segundos - 5 minutos.

No seu interior inclui dióxidos LED **OSRAM Chip** de alta luminosidade para conseguir uma iluminação de qualidade, graças à sua alta resistência o foco tem uma maior durabilidade atingindo 100.000 ciclos de on en quanto obtém uma grande **poupança de energia** nas suas contas de electricidade.

Este produto tem uma proteção **IP20**, por isso é um produto para uso interno. Com seu ângulo primário de **120º**, você obtém uma luz uniforme em qualquer espaço, o que cria um ambiente uniforme.

Usos do Plafond LED Superfície Circular 24W - 22W- 20W -18W Detector de Movimento - CCT - OSRAM CHIP

- Iluminação doméstica: banheiros, cozinhas, corredores, sala de estar.
- Iluminação de negócios: banheiros, hall, escritórios.
- Iluminação comercial: Shopping centers e pequenas lojas.

No FactorLED, garantimos que nossos produtos tenham uma garantia de **QUALIDADE** e ofereçam todos os elementos necessários para o atacado de **DISTRIBUIÇÃO**, **IMPORTAÇÃO** ou **VENDA**, incluindo a ficha técnica de cada produto LED.

Ficha Técnica

Imagens adicionais:

