

Farol LED 100W Wanda - 4 metros - 6 metros



Código do produto:

Referência: WANDA-100W

As especificações técnicas:

REFERENCIA : WANDA-100W
Potência nominal : 100w
Tensão Nominal: 85-265V
Temperatura Luz: 4000K - 5000K
CRI - Índice de Reprodução Cromática:: 80
Materiais de Construção: Stell 3mm S235JR + Aluminium +PMMA
Luminosity-Lm: 7500
Número e tipo de LEDs: Bridgelux Chip inside 2240 DS-30
Ângulo de Abertura (º): 136x78º
Diodo LED Eficiência (Lm / W): 180 Lm/W
Eficiência luminosa (Lm/W): 150 Lm/W
Certificados: CE - ROHS
Grau IP : IP67-Exterior
Vida Estimado Diodo (H): 100.000
Medidas (mm): H4m * 140mm * 80mm (Tube 3mm)H6m * 140mm * 80mm (Tube 3mm)
Factor de Potência (PF): 0.95
Frequência de Trabalho (Hz): 50/60Hz
Faixa de Temperatura (ºC): -15º+70º
Ciclos de Acesos: 100.000
Tempo de arranque (s): 0,2s
Informação Adicional: Delivery Forecast 7-15 days
Proteção (IK): IK10
Driver incluído: Driver GXTronic: 23-42 VDC 1300mA +-5% - 10K
Classe Energética (2021-UE-2019/2015): A++
Garantia Anos: 5

Breve descrição do produto:

A **Farol LED 100W** dará à cidade iluminação específica para espaços urbanos. A luminária inclui 2 **Módulos Ópticos** de 84 **LEDs SMD 3030 3D de BRIDGELUX CHIP**, o seu **ângulo de abertura é de 136x78º**. Graças à sua grande dissipação, a vida útil do produto pode ser muito mais longa. A gama de colunas da **Wanda** cobre qualquer tipo de exigência graças aos seus múltiplos modelos.

O tempo de fabrico é de 5 a 7 dias úteis.

Descrição do produto:

Farol LED 100W Wanda SMD 3030 3D de BRIDGELUX CHIP

A luminária tipo **Wanda** incorpora um **Módulo LED óptico** de **100W** da **SMD 3030 3D de BRIDGELUX CHIP** que é utilizado para substituir as antigas lâmpadas E40 e E27, graças à sua potência conseguem gerar uma grande iluminação nos candeeiros de **rua**, atingindo **7500 lúmenes**.

Com um **design arquitectónico moderno** pode criar ambientes luminosos uniformes com os espaços contemporâneos que as cidades exigem de primeiro nível, também pode escolher a temperatura de luz certa de acordo com as necessidades de cada instalação, quer seja branco neutro (4000k) ou branco frio (5000k). Fabricado em **en aço S235JR pintado no forno** com tinta epóxi para que a sua resistência e peso sejam ideais para o transporte e instalação, proporcionando uma maior protecção e uma maior longevidade, a qualidade dos seus materiais torna-o um produto essencial para gerar uma energia limpa e prolongada no tempo.

Destaca-se pelo seu aspecto simples, fino e elegante, e também tem a opção de ser construído em **Óxido ou Cor Metálica**.

Adapta-se a qualquer tipo de projecto de **iluminação exterior** graças às suas diferentes posições dos braços, uma vez que tem várias posições de altura, adaptando-se naturalmente a todos os tipos de paisagem urbana ou propriedades privadas.

Graças à tecnologia LED, você pode economizar **até 80% de energia**, além de ter uma vida útil mais longa em comparação com o halogénio. É considerado um produto ecológico a ser fabricado com materiais não poluentes, portanto, ajuda a cuidar do planeta.

A sua protecção **IP67** torna-o adequado para utilização no exterior e tem uma segurança contra salpicos ou qualquer tipo de alterações climáticas. Vem com uma garantia de 5 anos.

Usos do Farol LED 50W Wanda **SMD 3030 3D de OSRAM CHIP**

- Estradas
- Parques
- Jardins
- Comunidades
- Áreas de construção
- Praças
- Avenidas
- Salas de casamento
- Moradias

Ficha Técnica

- Casas rurais
- Armazéns industriais

Em Factorled, garantimos que nossos produtos tenham uma garantia de QUALIDADE e ofereçam todos os elementos necessários para a DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO ou VENDA POR ATACADO, incluindo a ficha técnica de cada produto LED.

Imagens adicionais:

