

## Foco LED FENIX -12W-8W-5W - CRI+93 SUPERFÍCIE Branco - UGR13 - CCT



### Código do produto:

Referência: CLW12W-WHITE

#### As especificações técnicas:

REFERENCIA : CLW12W-WHITE

Potência nominal : 5W - 8W -12W

Tensão Nominal: 175-265V

Temperatura Luz: COR SELEÇÃO NÁVEL : 3000K-4000K-6000K

CRI - Índice de Reprodução Cromática:: 92

Materiais de Construção: Alumínio +PMMA

Luminosity-Lm: 1200

Número e tipo de LEDs: COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30

Ângulo de Abertura (º): 20º

Diodo LED Eficiência (Lm / W): 130Lm/W

Eficiência luminosa (Lm/W): 100 Lm/W

Certificados: CE - ROHS

Grau IP : IP20

Vida Estimada Diodo (H): 35.000

Frequência de Trabalho (Hz): 50/60Hz

Faixa de Temperatura (ºC): -20º ~ +40º

Ciclos de Acessos: 100.000

Tempo de arranque (s): 0,2s

Informação Adicional: Bridgelux CHIP INSIDE 1835 DS-C30

Driver incluído: DRIVER NO FLICK- SEM FLICKER

Classe Energética (2021-UE-2019/2015): A+

Classe Energética (2023 - UE-2019/2015): F

Garantia Anos: 3

#### Breve descrição do produto:

O nosso projector LED montado à superfície -FENIX- incorpora um chip BRIDGELUX COB, com um índice de resolução cromática muito elevado de mais de +97, o que torna a qualidade da luz imbatível, e o realismo das cores é quase perfeito para realçar elementos específicos. Ângulo de 24º. CCT: COR SELEÇÃO NÁVEL: 3000K-4000K-6000K. Potência selecionável: 12W-8W-5W.

#### Descrição do produto:

Foco LED FENIX CRI+93 SUPERFÍCIE Branco 12W - UGR13 - CCT: COR SELEÇÃO NÁVEL: 3000K-4000K-6000K. Potência selecionável: 12W-8W-5W.

O FENIX - BRIDGELUX Chip 12w LED Foco é caracterizado por um design que irá corresponder a qualquer estilo e excelente desempenho.

O FENIX LED foco tem o chip BRIDGELUX é ideal para iluminar qualquer lugar que se queira destacar, é também perfeito para situações em espaços que procuram classe e distinção na sua rede de iluminação e têm também diferentes temperaturas 3000K - 4000K e 6000K.

O seu desenho branco é ideal para criar atmosferas minimalistas ao mesmo tempo que realça os espaços que precisa de realçar. A sua instalação é simples de ser colocada na superfície, agora a decoração está nas suas mãos e da forma mais fácil.

Este produto foi fabricado para uso especial em interiores, daí a sua proteção IP20.

O nosso foco FENIX LED emite 1200 lúmenes (COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30) e poupa até 90% na nossa factura. O holofote é capaz de suportar uma tensão de 175V a 265V.

UTILIZAÇÃO - Foco LED branco de superfície FENIX de 12W CRI+97 - Chip Bridgelux:

- Vitrinas de loja
- Escritórios
- Vitrinas
- Lojas
- Galerias de arte
- Museus

Na FactorLED asseguramos que os nossos produtos têm garantia de QUALIDADE e oferecemos todos os elementos necessários para DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO ou VENDA INTEGRAL, incluindo a ficha de dados técnicos de cada produto LED.

# Ficha Técnica

## Imagens adicionais:

