

Driver Regulável DALI 2 - PUSH - 25W - 42W BOKE | 3v-42v | 600mA-1100mA | IP20



Código do produto:

Referência: PUL42W

As especificações técnicas:

REFERENCIA : PUL42W
Potência nominal : 42W
Tensão Nominal: 600-1100mA - 3v-42v
Regulável: DALI 1-100%
Certificados: CE-RoSH-TÜV-ENEC
Grau IP : IP20
Vida Estimado Diodo (H): 100.000
Medidas (mm): L103 x W68 x H60mm
Frequência de Trabalho (Hz): 50/60Hz
Faixa de Temperatura (°C): -20°C ~ +45°C
Garantia Anos: 5

Breve descrição do produto:

Condutor de corrente múltipla DALI regulável 42w. Diminuição da intensidade da luz com protocolo DALI. Saída de corrente constante, para luminárias LED de 342V e intensidade entre 600ma e 1100ma. O condutor incorpora filtro EMC, não produz cintilação (NO FLICKER) e regula de forma fluida e constante a iluminação sem saltos e sem ruído.

Descrição do produto:


DALI dimmable driver 42W | 3v-42v | 600mA-1100mA | IP20

Condutor DALI de corrente múltipla com regulação de fluxo luminoso 42w. Regulação de fluxo luminoso com protocolo DALI. Saída de corrente constante, para luminárias LED de 342V e intensidade entre 600ma e 1100ma. O condutor incorpora filtro EMC, não produz cintilação (NO FLICKER) e regula de forma fluida e constante a iluminação sem saltos e sem ruído.

A escurecimento DALI e é especialmente concebida para iluminação LED com escurecimento uniforme, sem cintilação, suave e sem ruídos.

- INPUT: 200-240VAC ~ 50/60Hz 0.3A
- SAÍDA: 50V no máximo.

Imagens adicionais:



Ficha Técnica

