

PACK 10 - Tubo LED 25W Vidro 150cm T8 - 170 Lm/W - PRO MAX LUMENS - 4250Lm - NO FLICK



Código do produto:

Referência: TBGHB25W

As especificações técnicas:

REFERENCIA : TBGHB25W
Potência nominal : 25w
Tensão Nominal: 175-265V
Temperatura Luz: 4000K - 5700K
CRI - Índice de Reprodução Cromática:: 80
Materiais de Construção: Cristal +PC
Luminosity-Lm: 4250 Lm
Número e tipo de LEDs: SMD 2835
Ângulo de Abertura (º): 300º
Diodo LED Eficiência (Lm / W): 190 Lm/W
Eficiência luminosa (Lm/W): 170 Lm/W
Casquilho: T8
Certificados: CE - ROHS
Grau IP : IP20
Vida Estimado Diodo (H): 50.000
Medidas (mm): 1500
Factor de Potência (PF): 0.9
Frequência de Trabalho (Hz): 50/60Hz
Faixa de Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C
Ciclos de Aceso: 100.000
Tempo de arranque (s): 0,2s
Informação Adicional: Conexão a uma extremidade
Driver incluído: Driver No Flick
Classe Energética (2021-UE-2019/2015): A++
Classe Energética (2023 - UE-2019/2015): C
Garantia Anos: 5

Breve descrição do produto:

O **Tubo LED 150cm - PROFISSIONAL - 4250Lm** - SUPER ALTA LUMENDADE de SMD 2835 -170 Lm/W- com **Factor de Potência +0,90** e Potência de **25W**, proporciona um desempenho de 170Lm/W, que é uma solução excelente e económica para a substituição dos tubos fluorescentes T8, podendo deixá-los a metade graças aos seus lúmenes elevados entregues.

Inclui uma ponte de arranque. Não há necessidade de modificar o abajur, basta substituir o arrancador pelo 'fusível'. Poupa tempo e dinheiro. Ligação de uma só face. **NÃO Pisca o condutor (sem cintilação).**

Descrição do produto:

Tubo LED 25W Vidro 150cm T8 - 170 Lm/W - PRO MAX LUMENS - 4250Lm

O **TUBE LED T8 150cm** de **ALTA LUMINOSIDADE** SMD 2835 - 190 Lm/W e potência de **25W** é uma solução excelente e económica para a substituição dos tubos fluorescentes T8. A sua ligação directa à rede elimina o consumo remanescente de balastos e balastos, permitindo uma vida útil mais longa, requisitos de manutenção mais baixos, arranque rápido e efeito de cintilação. **Inclui o arrancador LED.**

Este tubo T8 é **ligado** apenas **numa extremidade**, a qual é serigrafada. Para otimizar o consumo de energia, o arrancador deve ser substituído e o balastro dos antigos tubos fluorescentes deve ser eliminado.

O nosso tubo profissional atinge uma **eficiência de 170 Lm/W** (diodo 190Lm/W).

Tem um **factor de potência** de mais de **0,90**. Funciona a 175-265V e tem um CRI de mais de 80%. Revestimento opala que não produz brilho. Tem também protecção contra curto-circuitos e sobreaquecimento.

Conseguir maior poupança, evitar cintilação (NO FLICK) da luz quando a luminária é ligada e assim conseguir uma ligação instantânea com este tubo LED.

Utilização do Tubo LED 25W Crystal 150cm 300º - LUMINOSIDADE ALTA

- Cozinhas
- Lojas
- Escritórios
- Garagens

Na FactorLED estamos empenhados em assegurar que os nossos produtos são de QUALIDADE e oferecem os elementos necessários para DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO ou VENDA

Ficha Técnica

INTEGRAL, incluindo a ficha de dados técnicos de cada produto LED.

Imagens adicionais:

