

LED embutido 2W - 4W - 6W FREYA 3CCT | Preto Cromo | Bridgelux COB 130Lm/W | 24° | UGR11



Código do produto:

Referência: 8051BLACKCROMO

As especificações técnicas:

REFERENCIA : 8051BLACKGOLD
Potência nominal : 5w
Tensão Nominal: 85V-265V
Temperatura Luz: 3000K - 4000K - 6000K
CRI - Índice de Reprodução Cromática:: 92
Materiais de Construção: Alumínio
Luminosity-Lm: 1500 LM
Número e tipo de LEDs: COB Bridgelux Chip 2630 DS-C30
Ângulo de Abertura (º): 40º
Diodo LED Eficiência (Lm / W): 130Lm/W
Eficiência luminosa (Lm/W): 115 Lm/W
Certificados: CE, CMIM, RoHS
Grau IP : IP40
Vida Estimado Diodo (H): 35.000
Medidas (mm): Ø40x55mm
Frequência de Trabalho (Hz): 50/60Hz
Faixa de Temperatura (ºC): -20ºC ~ +55ºC
Ciclos de Acesos: 100.000
Tempo de arranque (s): 0,2s
Corte de Teto (mm): Ø 35mm
Driver incluído: SI
Classe Energética (2021-UE-2019/2015): A+
Classe Energética (2023 - UE-2019/2015): F
Garantia Anos: 3

Breve descrição do produto:

O **Downlight LED Circular FREYA** oferece máxima versatilidade com seletor de potência **2W - 4W - 6W** e tecnologia **3CCT**, permitindo escolher a temperatura de cor ideal para cada ambiente. O **chip COB Bridgelux de 130Lm/W** garante alta eficiência, enquanto o ângulo de **40°** proporciona iluminação precisa e focalizada. Com **UGR11**, evita ofuscamento e assegura conforto visual. Seu design permite uma **instalação rápida e fácil**, ideal para projetos profissionais e residenciais.

Descrição do produto:

LED embutido 2W - 4W - 6W FREYA 3CCT | Preto Cromo | Bridgelux COB 130Lm/W | 24° | UGR11

O **Downlight LED Circular da gama FREYA** é uma solução de iluminação profissional projetada para oferecer versatilidade, eficiência e conforto visual em todos os tipos de projetos. Graças ao **seletor de potência integrado (2W - 4W - 6W)** e à **tecnologia 3CCT**, permite escolher facilmente a intensidade e a temperatura de cor mais adequada em cada espaço, adaptando-se tanto a ambientes residenciais quanto comerciais.

Incorpora um **chip COB Bridgelux de alto desempenho (130Lm/W)**, garantindo iluminação potente e uniforme com baixo consumo energético. O **ângulo de abertura de 40°** foi pensado para proporcionar luz mais direcionada, ideal para destacar áreas específicas, criar ambientes acolhedores ou evidenciar produtos em vitrines e áreas de exposição.

O design óptico do FREYA assegura um nível superior de conforto graças ao **UGR11**, reduzindo significativamente o ofuscamento e protegendo a saúde visual em espaços onde a iluminação permanece ligada por longos períodos, como escritórios, hotéis, restaurantes ou residências.

Além de suas excelentes características de iluminação, este downlight foi desenvolvido pensando na **facilidade de instalação**, com um sistema seguro e simples que otimiza o tempo dos instaladores. O **acabamento em preto cromo** confere um estilo moderno e elegante, integrando-se perfeitamente em projetos de design contemporâneo.

Aplicações recomendadas:

- Cozinhas
- Banheiros
- Corredores
- Hotéis
- Salas
- Lojas

Ficha Técnica

Foi identificado um erro tipográfico no driver. A etiqueta indica 5W-8W-12W, mas os valores reais de funcionamento são 2W-4W-6W. Pedimos desculpas pelo incômodo e solicitamos que considerem as potências corretas na instalação.

No FactorLED, garantimos que nossos produtos tenham uma garantia de QUALIDADE e ofereçamos todos os elementos necessários para a DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO ou ATACADO, incluindo a folha de dados técnicos de cada produto LED.

Imagens adicionais:

