

Farol LED 40W LEVI Bridgelux SMD 3030 160Lm/W-Alumínio



Código do produto:

Referência: 1071-40W

As especificações técnicas:

REFERENCIA : 1071-40W
Potência nominal : 40w
Tensão Nominal: 85V-265V
Temperatura Luz: 3000K - 4000K
CRI - Índice de Reprodução Cromática: 70
Materiais de Construção: Aluminio +PC
Luminosity-Lm: 5400 Lm
Número e tipo de LEDs: SMD 3030 2D
Ângulo de Abertura (º): 70º-150º
Diodo LED Eficiência (Lm / W): 160 Lm/w
Eficiência luminosa (Lm/W): 135 Lm/W
Certificados: CE, CMIM, RoHS
Grau IP : IP65-Exterior
Vida Estimado Diodo (H): 50.000
Medidas (mm): Ø371mm xH85mm - HoleΦ60mm
Factor de Potência (PF): 0,95
Frequência de Trabalho (Hz): 50/60Hz
Faixa de Temperatura (ºC): -15º+70º
Ciclos de Acessos: 100.000
Tempo de arranque (s): 0,2s
Informação Adicional: Driver: 23-42VDC- 1200mA+-5%
Proteção (IK): IK08
Driver incluido: Driver GXTronic - 5 Years
Classe Energética (2021-UE-2019/2015): A++
Classe Energética (2023 - UE-2019/2015): D
Garantia Anos: 5

Breve descrição do produto:

A **luz de rua LED LEVI Bridgelux 40W** oferece uma ligação instantânea e alta potência, sendo o substituto ideal para as velhas luzes de rua de mercúrio (proibidas na UE desde 2015), melhorando a qualidade da luz e reduzindo significativamente o consumo de energia. A lanterna está equipada com SMD 3030-4 (quatro núcleos 2240 DS-C30) diodo Bridgelux com **160Lm/W de eficiência**. Alumínio.

Descrição do produto:

Farol LED LEVI Bridgelux SMD 3030 160Lm/W 40W - Bridgelux- 40w

A iluminação pública LEVI Bridgelux 40w LED na nova gama de alto-design em alumínio e policarbonato.

A nossa robusta e durável luz de rua LEVI melhora conceitos típicos, que abordam questões como o espaçamento entre as luzes de rua, preservação do céu nocturno, evitando a poluição luminosa e melhorando o conforto visual.

A nossa luz de rua LEVI incorpora a mais recente tecnologia de módulos ópticos LED com as seguintes características:

Módulo óptico Bridgelux Chip 40W + GXTronic Driver:

- Bloco óptico de LED com 40W de potência e é fabricado com uma equipa de 54 LEDs SMD3030 SMD30 4-core Bridgelux 2240 DS-C30.
- Ângulo de Abertura (º): 70º - 150º.
- Eficiácia do Díodo LED (Lm/W): 160Lm/W
- Eficiácia Luminosa (Lm/W): 135Lm/W
- CRI: 70
- Motorista GXTronic de alta qualidade com uma vida de mais de 50.000 horas.
- Condutor 23-42VDC 1000mA+-5%.

A luminária, construída em alumínio de alta pureza, é construída para durar nas condições exteriores mais extremas e é pintada em poliuretano cozido para maximizar a sua durabilidade.

É um produto muito eficiente em termos energéticos, uma vez que proporciona um elevado rendimento luminoso, oferecendo a possibilidade de reduzir o consumo de electricidade até 80% e, ao mesmo tempo, é amigo do ambiente uma vez que não polui.

Ficha Técnica

Utilização da luz de rua LED LEVI Bridgelux SMD 3030 160Lm/W 40W:

- Parques
- Jardins
- Praças
- Avenidas
- Salões de casamento
- Villas
- Casas rurais
- Armazéns industriais

Na FactorLED asseguramos que os nossos produtos têm garantia de QUALIDADE e oferecemos todos os elementos necessários para DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO ou VENDA INTEGRAL, incluindo a ficha de dados técnicos de cada produto LED.

Imagens adicionais:

