

Lâmpada AR111 24W -22W - 20W -18W - CRI +92 - LUZ SELECCIONÁVEL - CCT



Código do produto:

Referência: SL24W-CCT-90987

As especificações técnicas:

REFERENCIA : SL24-CCT-90987

Potência nominal : 18W - 20W - 22W - 24W

Tensão Nominal: 85-265 V

Temperatura Luz: 2700K - 3000K - 4000K - 5700K

CRI - Índice de Reprodução Cromática:: 92

Luminosity-Lm: 3000

Número e tipo de LEDs: COB Bridgelux Chip 2240 DS-C30

Ângulo de Abertura (º): Primary angle: 45ºSecondary angle: 110º

Diodo LED Eficiência (Lm / W): 130Lm/W

Eficiência luminosa (Lm/W): 125 Lm/W

Casquinho: AR111

Certificados: CE - ROHS

Grau IP : IP20

Vida Estimado Diodo (H): 35.000

Medidas (mm): Ø111mm * H57mm

Frequência de Trabalho (Hz): 50/60Hz

Faixa de Temperatura (ºC): +40ºC ~ -20ºC

Ciclos de Acessos: 100.000

Tempo de arranque (s): 0,2s

Driver incluído: GXTronic OUT: 18-24V -650mA

Classe Energética (2021-UE-2019/2015): A++

Classe Energética (2023 - UE-2019/2015): E

Garantia Anos: 3

Breve descrição do produto:

Lâmpada AR111 de 24W e diodo COB com CRI +92 para substituir a lâmpada de halogéneo em holofotes encastrados. Com o seu condutor externo, facilitamos a ligação a 220V. POTÊNCIA SELECCIONAL E COR LEVE: O nosso AR111 LED 18W-20W-22W-24W tem um selector de temperatura de cor, podendo escolher entre branco frio, branco neutro e branco quente. Lente PMMA com um ângulo primário de 45º e um ângulo secundário mais suave de 110º.

Descrição do produto:

Lâmpada LED AR111 - CRI +90 de 24W - LUZ SELECTAVEL - CCT

A lâmpada LED AR111 COB 24W, ao contrário de outras lâmpadas AR111 disponíveis no mercado, tem um condutor externo para facilitar a ligação directa a 220V.

A sua lente hemisférica é feita de PMMA (polimetacrilato de metilo) combinado com o seu reflector curvo de alumínio polido espelhado em losango, dá-nos uma luz de base com ângulos mais concentrados para enfatizar os elementos expostos sem causar sombras acentuadas nos artigos. Desta forma, obtemos um ângulo primário de 45º e um ângulo secundário de menor potência, mas com 110º.

A lâmpada incorpora um diodo COB com Chips Bridgelux de 4 cores 5700K, 4000K, 3000K e 2700K.

Gracias ao seu sistema de selección de cores claras, poderá adaptá-lo às necessidades do seu negócio, podendo escolher a cor desejada para cada divisão. Obtenha-o agora de uma forma simples através da nossa loja online.

Tem também um selector de potência, no qual pode escolher entre 4 potências: 18W - 20W - 22W e 24W. Gracias a este selector, pode adaptar a lâmpada às suas necessidades em qualquer altura.

Entre as suas vantagens destacamos o seu excelente desempenho LED e o seu elevado índice de reprodução de cores de mais de (CRI) +92 que permite uma reprodução fiel das cores. Por estas razões, é uma lâmpada ideal para utilização em espaços comerciais, tais como lojas, restaurantes ou hotéis.

Utilização da Lâmpada LED AR111 - 24W - LUZ SELECCIONÁVEL - CCT

- Lojas
- Restaurantes
- Museus
- Arcadas de compras
- Centros comerciais
- Escritórios
- Corredores
- Vitrina da loja

Ficha Técnica

Na FactorLED asseguramos que os nossos produtos têm garantia de QUALIDADE e oferecemos todos os elementos necessários para DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO ou VENDA INTEGRAL, incluindo a ficha de dados técnicos de cada produto LED.

Imagens adicionais:

