

Régua Linear LED - MUNIQUE PRATA - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m - IP54



Código do produto:

Referência: R-16005-P

As especificações técnicas:

REFERENCIA : R-16005-P
Potência nominal : 20W 0,5m -40W 1m -60W 1,5m-80W 2m
Tensão Nominal: 85-265V
Temperatura Luz: 2700K -4000K
CRI - Índice de Reprodução Cromática:: 82
Materiais de Construção: Aluminio +PC
Número e tipo de LEDs: SMD3040 - 192 Chips/M
Ângulo de Abertura (°): 120°
Diodo LED Eficiência (Lm / W): 160 Lm/w
Eficiência luminosa (Lm/W): 110 Lm/W
Certificados: CE - ROHS
Grau IP : IP54
Vida Estimada Diodo (H): 50.000
Medidas (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m
Factor de Potência (PF): 0,97
Frequência de Trabalho (Hz): 50/60Hz
Faixa de Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C
Ciclos de Acesos: 100.000
Tempo de arranque (s): 0,2s
Factor de Deslumbramiento (UGR):
Classe Energética (2021-UE-2019/2015): A+
Classe Energética (2023 - UE-2019/2015): F
Garantia Anos: 5

Breve descrição do produto:

Nossa luminária Profissional linear - Munich PRATA - é projetada para uso intensivo ininterrupto de 24 horas. Nossa régua de teto é fabricada na Europa, sob medida para suas necessidades. Alumínio extrudado com 98% de pureza, a fonte luminosa é SMD3040 de 40W/m que entrega 5732 lúmens por metro - 192 leds/metro. 5 anos de garantia. Dimmer não incluído.

Opções não dimáveis e dimáveis: 1-10V, Push e Dali-2.

O tempo de produção é de 5 a 7 dias úteis (de segunda a sexta-feira).

Nosso difusor é Prata opala.

Descrição do produto:

Régua Linear LED - MUNIQUE PRATA - Dimável

O nosso LED linear - **MUNIQUE** - é uma gama versátil e intemporal, pode ser protagonista na concepção de interiores de um espaço ou adaptar-se a ele. Graças aos vários tamanhos e cores disponíveis, pode proporcionar uma grande variedade de sensações visuais que definirão o espaço a partir de uma nova perspectiva.

Disponível em vários comprimentos e em versões suspensas ou fixas no tecto, para se adaptar às diferentes necessidades e alturas de instalação. As luminárias, com até 2 metros de comprimento, tornam-se lindas linhas de luz que modelam o espaço.

O LED linear -**MUNIQUE** - traça linhas de luz homogéneas que se adaptam a uma ampla variedade de espaços com mínimo impacto visual, atendendo tanto às necessidades gerais de iluminação quanto ao alargamento de planos verticais.

Seu design combina difusores de alta transmitância que proporcionam grande conforto visual e eficiência energética.

A nossa **luminária LED linear profissional** tem uma potência de 40 W / metro.

A fonte de luz da nossa luminária linear LED incorpora 192 LEDs / metro de **alta luminosidade** SMD3040 que fornece 5700Lm / metro; Os LEDs incorporam solda de fio de ouro para maior durabilidade, com reforço de aço para maior confiabilidade.

A luminária incorpora uma fonte de alimentação dentro do perfil de alumínio de 24 volts da prestigiada marca Ecoled (qualidade máxima).

O consumo da luminária é de 20W por 50cm; 40W para 100cm; 60W para 150cm; e 80W para 200cm. A luminária LED é fabricada em alumínio 6063/6060 de elevada pureza (98%), com tratamento térmico UNE EN 755 e UNE EN 12020-1.

O verniz da luminária é de **elevada resistência e qualidade** e é texturado a Preto e Branco - Qualicoat -, e a prata anodizada - Qualanod- com 15 micrões de espessura para uma longa vida útil.

A luminária, a pedido por email, também pode ser fabricada com a opção de difusor: Micro Prisma Transparente (UGR 19).

A nossa luminária linear LED - **MUNIQUE** - uma vez que é feita à medida, oferece várias possibilidades de escolha entre uma iluminação mais quente, neutra ou mais fria, e com acabamento em prata, branco e preto anodizado. A luminária é fabricada artesanalmente na Europa na medida desejada pelo cliente, por isso este produto não permite devolução do produto, por se tratar de um produto feito à medida.

Ficha Técnica

O tempo de produção é de 5 a 7 dias úteis.

A nossa luminária linear pode ser unida e transformada numa luminária de efeito contínuo com o acessório correspondente.

Opções de Dimming Régua Linear LED - MUNIQUE PRATA - Dimável

- Dimável 1-10V: alimentação AC 110V-240 V que permite controlar a intensidade da luz emitida de 0 a 100% de todas as luminárias reguláveis.
- Dimável Push: sistema de regulação da intensidade luminosa que permite ajustar o nível de brilho das luzes através de um interruptor de pressão.
- Dimável Dali-2: saída de corrente constante, para luminárias LED de 3-42V e intensidade entre 600ma e 1100ma.
- Não dimável

Usos da Régua Linear LED - MUNIQUE PRATA - Dimável

- Lojas
- Exposições
- Indústrias
- Escritórios
- Famílias

Na FactorLED asseguramos que os nossos produtos tenham uma garantia de QUALIDADE e oferecemos todos os elementos necessários para DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO ou POR ATACADO, incluindo a ficha técnica de cada produto LED.

Imagens adicionais:

