


Lâmpada Linear Pendente LED - MUNIQUE PRETO - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m - IP54 - Dimável



Código do produto:

Referência: 16006-N

As especificações técnicas:

REFERENCIA : 16006-N
Potência nominal : 20W 0,5m -40W 1m -60W 1,5m-80W 2m
Tensão Nominal: 85-265V
Temperatura Luz: 2700K -4000K
CRI - Índice de Reprodução Cromática:: 82
Materiais de Construção: Alumínio +PC
Número e tipo de LEDs: SMD3040 - 192 Chips/M
Ângulo de Abertura (°): 120°
Diodo LED Eficiência (Lm / W): 160 Lm/w
Eficiência luminosa (Lm/W): 110 Lm/W
Certificados: CE - ROHS
Grau IP : IP54
Vida Estimado Diodo (H): 50.000
Medidas (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m
Factor de Potência (PF): 0.97
Frequência de Trabalho (Hz): 50/60Hz
Faixa de Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C
Ciclos de Acesos: 100.000
Tempo de arranque (s): 0,2s
Factor de Deslumbramiento (UGR):
Classe Energética (2021-UE-2019/2015): A+
Classe Energética (2023 - UE-2019/2015): F
Garantia Anos: 5

Breve descrição do produto:

Nossa luminária LED linear profissional - Munique PRETO - é projetada para uso intensivo e ininterrupto de 24 horas. Nosso pendente é fabricado na Europa, sob medida para suas necessidades. Alumínio extrudado com 98% de pureza, a fonte de luz é SMD3040 de 40W/m, entregando 5732 lumens por metro - 192 LEDs por metro. Garantia de 5 anos.

Opções não dimáveis e dimáveis: 1-10V, Push e Dali-2.

O tempo de produção é de 5 a 7 dias úteis.

Descrição do produto:

Lâmpada Linear Pendente LED - MUNIQUE PRETO

Nossas luminárias lineares LED - MUNICH - são uma gama versátil e atemporal, podendo ser o destaque no design de interiores de um espaço ou se adaptar a ele. Graças às várias medidas e cores disponíveis, elas podem proporcionar uma grande variedade de sensações visuais que definirão o espaço de uma nova perspectiva.

Disponíveis em várias comprimentos e em versões pendentes ou fixadas no teto, para se adequar a diversas necessidades e alturas de instalação. As luminárias, com comprimento de até 2 metros, se transformam em belos traços de luz que moldam o ambiente.

A linear LED -MUNICH- desenha linhas de luz homogêneas que se adaptam a uma ampla variedade de espaços com um impacto visual mínimo, atendendo tanto às necessidades de iluminação geral quanto à iluminação de superfícies verticais.

Seu design combina difusores de alta transmitância que proporcionam grande conforto visual e eficiência energética.

O acessório do cabo pendente possui 2 metros de comprimento para permitir ajustá-lo à altura desejada. A luminária incorpora um cabo de 2 metros de comprimento para fácil conexão.

Nossa luminária linear LED profissional tem uma potência de 40W/metro.

A fonte luminosa de nossa luminária linear LED incorpora 192 LEDs/metro de alta luminosidade SMD3040 que fornecem 5700 lúmens por metro; os LEDs possuem soldagem de fio de ouro para maior vida útil, com reforço de aço para maior confiabilidade.

A luminária incorpora fonte de alimentação dentro do perfil de alumínio de 24 volts da prestigiosa marca Ecoled (máxima qualidade).

O consumo da luminária é de 20W para 50cm; 40W para 100cm; 60W para 150cm; e 80W para 200cm. A luminária LED é fabricada em alumínio 6063/6060 de alta pureza (98%), com tratamento térmico conforme as normas UNE EN 755 e UNE EN 12020-1.

O revestimento da luminária possui alta resistência e qualidade, texturizado branco e preto - Qualicoat -, e anodizado em prata - Qualanod - com 15 microns de espessura para uma longa vida útil.

Ficha Técnica

A luminária pode também ser fabricada sob encomenda por e-mail com a opção de difusor: microprisma transparente (UGR19).

Nossa luminária linear LED -MUNICH- sendo fabricada sob medida, oferece diversas opções de escolha entre uma iluminação mais quente, neutra ou fria, e acabamentos em anodização prateada, branca e preta. Como a luminária é feita à mão na Europa conforme as especificações do cliente, não são aceitas devoluções, pois é um produto feito por encomenda.

O tempo de produção é de 5 a 7 dias úteis.

Nossa luminária linear pode ser combinada com o acessório correspondente para criar uma luminária de efeito contínuo.

Opções da Lâmpada Linear Pendente LED - MUNICH NEGRO - Dimável:

- Dimável 1-10V: corrente AC de 110V a 240V que permite controlar a intensidade da luz emitida de 0 a 100% de todas as luminárias reguláveis.
- Dimável Push: sistema de regulação da intensidade luminosa que permite ajustar o nível de brilho das luzes através de um mecanismo de interruptor pulsante.
- Dimável Dali-2: saída de corrente constante, para luminárias LED de 3 a 42V e intensidade entre 600mA e 1100mA.
- Não dimável

Usos da Lâmpada Linear Pendente LED - MUNICH NEGRO - Dimável:

- Comércio
- Exposições
- Indústrias
- Escritórios
- Residências

Na FactorLED, garantimos a qualidade de nossos produtos e fornecemos todos os elementos necessários para a DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO ou VENDA no ATACADO, incluindo a ficha técnica de cada produto LED.

Imagens adicionais:

