

Régua Linear LED - ANTONIO Preto - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m



Código do produto:

Referência: R-17030-NG

As especificações técnicas:

REFERENCIA : R-17030-NG
Potência nominal : -20W 0.5m - 40W 1m -60W 1,5m -80W 2m
Tensão Nominal: 85-265V
Temperatura Luz: 2700K -4000K -6000K
CRI - Índice de Reprodução Cromática: 82
Materiais de Construção: Alumínio +PC
Número e tipo de LEDs: SMD3040 - 192 Chips/M
Ângulo de Abertura (°): 60°
Diodo LED Eficiência (Lm / W): 160 Lm/w
Eficiência luminosa (Lm/W): 110 Lm/W
Certificados: CE - ROHS
Grau IP : IP20
Vida Estimado Diodo (H): 50.000
Medidas (mm): L: 0,54m - 1,04m - 1,54m - 2,04m
Factor de Potência (PF): 0.97
Frequência de Trabalho (Hz): 50/60Hz
Faixa de Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C
Ciclos de Acesos: 100.000
Tempo de arranque (s): 0,2s
Factor de Deslumbramiento (UGR):
Classe Energética (2021-UE-2019/2015): A+
Classe Energética (2023 - UE-2019/2015): F
Garantia Anos: 5

Breve descrição do produto:

A nossa luminária linear profissional - ANTONIO Preto - foi concebida para uma utilização intensiva 24 horas ininterruptas. A nossa lâmpada pendente é fabricada na Europa, feita à medida das suas necessidades. Alumínio extrudido de 98% de pureza, a fonte de luz é 40W/M SMD3040 fornecendo 5732 lúmens por metro - 192 leds/metro.

5 anos de garantia.

O tempo de fabrico é de 5 a 7 dias úteis.

O nosso difusor é MICRO PRISMA TRANSPARENTE - UGR19-.

Descrição do produto:

Régua Linear LED - ANTONIO Preto - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m

O nosso LED linear - ANTONIO - é uma gama versátil e intemporal, pode ser o protagonista no interior de um espaço ou adaptar-se a ele. Graças aos vários tamanhos e cores disponíveis, pode proporcionar uma grande variedade de sensações visuais que definirão o espaço a partir de uma nova perspectiva.

Disponível em vários comprimentos e em versões suspensas ou montadas no tecto para se adaptar a diferentes necessidades e alturas de instalação. As luminárias, com até 2 metros de comprimento, tornam-se belos vestígios de luz que moldam o espaço.

A luminária linear LED -ANTONIO- desenha linhas de luz homogêneas que se adaptam a uma grande variedade de espaços com um impacto visual mínimo, resolvendo tanto as necessidades de iluminação geral como a iluminação de planos verticais.

O seu design combina difusores de alta transmissão que proporcionam grande conforto visual e eficiência energética.

O acessório de cabo pendente tem 2 metros de comprimento, para que possa ser ajustado à altura desejada. A luminária tem um cabo de 2 metros de comprimento para uma fácil ligação.

A nossa luminária linear profissional LED tem uma potência de 40W/metro.

A luminária incorpora uma fonte de alimentação de 24 volts no interior do perfil de alumínio da prestigiada marca Ecoled (qualidade máxima).

O consumo da luminária é de 20W para 50cm; 40W para 100cm; 60W para 150cm; e 40W para 200cm. A luminária LED é feita de alumínio de alta pureza 6063/6060 (98%), com tratamento térmico UNE EN 755 e UNE EN 12020-1.

A fonte de luz da nossa luminária linear LED incorpora 192 Leds/metro de alta luminosidade SMD3040 Leds/metro, fornecendo 5700Lm/metro; os diodos LED incorporam soldadura de fio de ouro para maior durabilidade, com reforço de aço para maior fiabilidade.

A luminária tem uma elevada resistência, alta qualidade Preto e Branco - Qualicoat - verniz texturado e anodizado de prata - Qualanod - 15 microns de espessura para uma longa duração.

A luminária incorpora o nosso difusor: Micro Prisma transparente (UGR19),

Ficha Técnica

A nossa luminária linear LED -ANTONIO- como é feita à medida, oferece uma escolha de iluminação mais quente, neutra ou fria, e acabamentos em prata, branco e preto adonisado. A luminária é fabricada manualmente na Europa à medida desejada pelo cliente, pelo que este produto não admite devoluções de produtos, uma vez que é um produto feito à medida.

O tempo de fabrico é de 5 a 7 dias úteis.

A nossa luminária linear pode ser unida no topo para fazer uma luminária de efeito contínuo dos metros de que necessita.

As cores disponíveis da nossa luminária ANTONIO:

- Textura azul azulado -RAL 5009
- Branco texturizado -RAL 9003
- Preto texturizado -RAL 9005
- Patina verde texturada -RAL 6000
- Cinzento-pedra texturizado -RAL 7030
- Amarelo pastel texturizado -RAL 1034
- Tomate texturizado vermelho -RAL 3013
- Marfim texturizado -RAL 1014

Usos do Régua Linear LED - ANTONIO Preto - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m

- Lojas
- Exposições
- Indústrias
- Escritórios
- Lares

Na FactorLED asseguramos que os nossos produtos têm garantia de QUALIDADE e oferecemos todos os elementos necessários para DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO ou VENDA INTEGRAL, incluindo a ficha de dados técnicos de cada produto LED.

Imagens adicionais:

