

Luminária linear LED – EASY CONNECT – 2 Metros – 26W 12V – Solução profissional sob medida



Código do produto:

Referência: EC26W-8109

As especificações técnicas:

Potência nominal : 26w
Tensão Nominal: 12V DC
Temperatura Luz: 3000K - 4000K - 6000K
CRI - Índice de Reprodução Cromática:: 82
Materiais de Construção: Alumínio +PC
Luminosity-Lm: 2000
Número e tipo de LEDs: COB
Ângulo de Abertura (°): 100°
Diodo LED Eficiência (Lm / W): 120 Lm/W
Eficiência luminosa (Lm/W): 100 Lm/W
Certificados: CE - ROHS
Grau IP : IP54
Medidas (mm): 27x26x1910 mm
Factor de Potência (PF): 0.9
Classe Energética (2021-UE-2019/2015): A+
Classe Energética (2023 - UE-2019/2015): F
Garantia Anos: 3
Cor do corpo: Prateado

Breve descrição do produto:

Luminária linear EASY CONNECT, sistema inovador para criar luminárias sob medida de forma rápida e sem necessidade de solda ou mão de obra especializada. Graças à tecnologia **COB FREE CUT 13W/M 12V**, é possível cortar o perfil, difusor e fita LED em qualquer ponto, garantindo iluminação contínua e sem sombras. O conector com cabo é instalado manualmente com um simples “clique”, simplificando ao máximo a montagem. Disponível em **acabamento anodizado prateado**, com **difusor opalino**, **comprimento de 2 metros**. **Solução profissional, versátil e fácil**, ideal para projetos exigentes.

Descrição do produto:

Luminária linear LED – EASY CONNECT – 2 Metros – 26W 12V – Solução profissional sob medida

A **luminária linear EASY CONNECT** é uma solução profissional projetada para facilitar a criação de sistemas de iluminação sob medida de forma rápida, limpa e sem complicações técnicas. Seu sistema inovador elimina completamente a necessidade de soldagem ou intervenção de pessoal especializado, reduzindo os tempos de instalação e os custos de mão de obra, sem comprometer a qualidade ou a confiabilidade do sistema.

Graças à tecnologia avançada **COB FREE CUT 13W/M 12V**, esta luminária permite cortar o perfil de alumínio, o difusor e a fita LED em qualquer ponto, sem necessidade de respeitar zonas de corte específicas. Isso garante uma iluminação contínua, uniforme e sem sombras, mesmo nas extremidades, adaptando-se a qualquer configuração de projeto com precisão milimétrica.

O sistema incorpora um **conector de cabo manual tipo "click"**, que permite uma conexão direta e segura ao perfil e à fonte de alimentação, sem ferramentas ou soldas. Esta característica torna a EASY CONNECT uma opção ideal tanto para instaladores profissionais quanto para integradores de sistemas que necessitam de rapidez, flexibilidade e confiabilidade.

Este conector pode ser **adquirido separadamente**, sendo ideal para instalações onde a luminária foi cortada sob medida e é necessária uma conexão limpa e rápida. **As fixações estão incluídas.**

É oferecida em comprimento padrão de **2 metros**, com **acabamento anodizado prateado**, e inclui um **difusor opalino** que assegura uma distribuição homogênea da luz. Seu design sóbrio e elegante a torna adequada para aplicações residenciais e comerciais, desde iluminação arquitetônica até ambientes de varejo, escritórios ou instalações técnicas.

A luminária é instalada **em superfície** e inclui **clipes metálicos de fixação**, ideais para uma montagem rápida, estável e segura. Esses cliques permitem uma fixação eficiente sem necessidade de elementos adicionais, otimizando os tempos de instalação.

Opções personalizadas e acessórios

Se desejar adquirir o produto **já cortado sob medida** ou com **acessórios diferentes dos oferecidos por padrão**, como por exemplo:

- Kit de suspensão
- Suportes orientáveis para instalação em superfície
- Suportes para embutir

Convidamos você a consultar nosso **departamento comercial ou técnico** através dos telefones ou e-mails disponíveis em nosso site. Teremos prazer em aconselhá-lo para encontrar

Ficha Técnica

a configuração mais adequada ao

Na FactorLED garantimos que o nosso produto tem garantia de QUALIDADE e oferecemos todos os elementos necessários para DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO ou VENDA POR ATACADO, incluindo a ficha técnica de cada produto LED.

Imagens adicionais:



L: 2000 mm

17.56 mm

11.40 mm 7.50 mm

