

Spot LED embutido 5W IP65 - Branco - Regulável TRIAC - Corte Ø68mm



Código do produto:

Referência: FL-DIM5W

As especificações técnicas:

REFERENCIA : FL-DIM5W-4K
Potência nominal : 5w
Tensão Nominal: 220-240V
Temperatura Luz: 3000K - 4000K
CRI - Índice de Reprodução Cromática:: 80
Materiais de Construção: Policarbonato
Luminosity-Lm: 455
Número e tipo de LEDs: SMD 2835
Ângulo de Abertura (º): 100º
Diodo LED Eficiência (Lm / W): 110 Lm/W
Eficiência luminosa (Lm/W): 86 Lm/W
Certificados: CE, CMIM, RoHS
Grau IP : IP65-Exterior
Vida Estimado Diodo (H): 30.000
Medidas (mm): Ø87mm x 35mm x Ø68mm
Frequência de Trabalho (Hz): 50/60Hz
Faixa de Temperatura (ºC): -20°C ~ +55°C
Ciclos de Acessos: 100.000
Tempo de arranque (s): 0,2s
Driver incluído: Si
Classe Energética (2021-UE-2019/2015): A
Garantia Anos: 3

Breve descrição do produto:

Downlight LED 5W IP65, regulável por **TRIAC**, ideal para **casas de banho, cozinhas, lavandarias e áreas exteriores cobertas**, graças à sua alta proteção contra humidade e poeira. O seu **design estanque evita a entrada de insetos e sujidade**, garantindo um desempenho duradouro. Com um **recorte de Ø68 mm**, apresenta um **design compacto e elegante em branco**, ideal para se integrar discretamente em qualquer teto. Emite **460 lúmenes com elevado CRI>80**, assegurando uma **iluminação nítida, eficiente e de alta qualidade**.

Descrição do produto:

Spot LED embutido 5W IP65 - Branco - Regulável TRIAC - Corte Ø68mm

O Downlight LED 5W IP65 é uma solução de iluminação compacta, elegante e de alto desempenho, especialmente projetada para fornecer luz eficiente, duradoura e segura em ambientes com humidade, poeira ou risco de salpicos. Graças ao grau de proteção IP65, este LED embutido é ideal para casas de banho, cozinhas, lavandarias, tetos de varandas cobertas, corredores exteriores, garagens e zonas técnicas onde é necessária maior resistência sem abrir mão do design.

Características principais:

- Potência de 5W com excelente eficiência energética e baixo consumo.
- Fluxo luminoso de 460 lúmenes - ideal para iluminar espaços pequenos e médios com nitidez.
- Índice de reprodução cromática (CRI>80) garante fidelidade de cores onde a precisão é importante.
- Regulável por TRIAC - permite ajustar a intensidade da luz conforme a necessidade.
- Design compacto e elegante na cor branca - discreto e versátil para todo tipo de teto.
- Diâmetro de corte Ø68mm - compatível com instalações padrão.
- Tampa selada que evita entrada de poeira, insetos e sujidade - aumenta a durabilidade e estabilidade do funcionamento.

Usos e aplicações recomendadas:

- Casas de banho e WC: Perfeito para ambientes húmidos - o vedante protege contra vapor.
- Cozinhas e lavandarias: Resistente a vapor e salpicos - iluminação clara em ambientes exigentes.
- Corredores e tetos exteriores cobertos: IP65 permite instalação em áreas externas protegidas da chuva direta.

Ficha Técnica

- Garagens, arrecadações e caves: Design selado contra poeira e insetos – prática e de baixa manutenção.
- Espaços comerciais ou profissionais: Ideal para hotéis, restaurantes, clínicas ou ginásios com áreas húmidas ou de muito uso.

Na FactorLED asseguramos que os nossos produtos tenham uma garantia de **QUALIDADE** e oferecemos todos os elementos necessários para **DISTRIBUIÇÃO**, **IMPORTAÇÃO** ou **POR ATACADO**, incluindo a ficha técnica de cada produto LED.

Imagens adicionais:

