

Spot LED embutido circular 30W GXtronic | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Corte Ø145mm



Código do produto:

Referência: DNRW30W-CCT-91390

As especificações técnicas:

REFERENCIA : DNRW30W
Potência nominal : 30W
Tensão Nominal: 85-265V
Temperatura Luz: COR SELEÇÃO NÁVEL : 3000K-4000K-6000K
CRI - Índice de Reprodução Cromática:: 92
Materiais de Construção: Aluminio +PC
Luminosity-Lm: 2700Lm
Número e tipo de LEDs: COB
Ângulo de Abertura (°): 24°
Diodo LED Eficiência (Lm / W): 120Lm/W
Eficiência luminosa (Lm/W): 90 Lm/W
Certificados: CE, CMIM, RoHS
Grau IP : IP65-Exterior
Vida Estimado Diodo (H): 30.000
Medidas (mm): Ø 229 mm x H 110 mm
Factor de Potência (PF): 0.9
Frequência de Trabalho (Hz): 50/60Hz
Faixa de Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C
Ciclos de Acessos: 100.000
Tempo de arranque (s): 0,2s
Corte de Teto (mm): Ø 145mm
Driver incluído: DRIVER NO FLICK- SEM FLICKER
Classe Energética (2021-UE-2019/2015): A+
Garantia Anos: 5
Unidades por caixa: 20

Breve descrição do produto:

Spot LED Embutido GXtronic 30W | Potência e Cor Ajustáveis | CRI+92 | IP65

Este spot LED embutido possui seletor de potência no driver (18W, 22W, 26W, 30W) e 3 temperaturas de cor (3000K, 4000K, 6000K), adaptando-se facilmente a qualquer ambiente. Seu design moderno em alumínio com aro branco intercambiável (redondo ou quadrado) permite uma instalação elegante e versátil. Com ângulo de abertura de 24°, alto CRI+92, FP+90 e proteção IP65, é ideal para ambientes internos e externos que exigem iluminação focalizada, nítida e profissional.

Descrição do produto:

Spot LED embutido circular 30W GXtronic | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Corte Ø145mm

O **Spot Embutido LED GXtronic 30W** é uma solução de iluminação profissional e versátil, criada para oferecer desempenho, eficiência e estética em espaços internos e externos. Fabricado em alumínio de alta qualidade com acabamento branco elegante, este downlight combina potência regulável, alto índice de reprodução cromática e proteção contra pó e umidade, ideal para uso comercial, residencial e técnico.

Principais características:

- **Potência ajustável via driver GXtronic:** 18 W / 22 W / 26 W / 30 W
- **Seletor de temperatura de cor (3CCT):** 3000 K, 4000 K, 6000 K
- **Índice de reprodução cromática elevado CRI>92**
- **Fator de potência PF>0,90**
- **Ângulo de abertura 24°**
- **Design conversível:** aro externo branco intercambiável (redondo/ quadrado)
- **Grau de proteção IP65**

Dimensões de instalação:

- Diâmetro de corte Ø145 mm
- Montagem embutida simples

Ficha Técnica

Aplicações recomendadas:

- Escritórios & comércios
- Hotéis & restaurantes
- Galerias, estúdios & showrooms
- Residências
- Áreas externas cobertas

Com equilíbrio entre design moderno, funcionalidade profissional e alto desempenho lumínico, o GXtronic 30W é escolha excelente para projetos exigentes.

Na FactorLED asseguramos que os nossos produtos têm garantia de qualidade e oferecem todos os elementos necessários para a distribuição, importação ou venda por MAJOR, incluindo a ficha técnica de cada produto LED.

Imagens adicionais:

