

Foco Downlight LED Circular 60W GXtronic | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Corte Ø205mm



Código do produto:

Referência: DNRW60W-CCT-91391

As especificações técnicas:

REFERENCIA : DNRW60W
Potência nominal : 60w
Tensão Nominal: 85-265V
Temperatura Luz: COR SELEÇÃO NÁVEL : 3000K-4000K-6000K
CRI - Índice de Reprodução Cromática:: 92
Materiais de Construção: Aluminio +PC
Luminosity-Lm: 5400Lm
Número e tipo de LEDs: COB
Ângulo de Abertura (°): 24°
Diodo LED Eficiência (Lm / W): 120Lm/W
Eficiência luminosa (Lm/W): 90 Lm/W
Certificados: CE, CMIM, RoHS
Grau IP : IP65-Exterior
Vida Estimado Diodo (H): 30.000
Medidas (mm): Ø 229 mm x H 110 mm
Factor de Potência (PF): 0.9
Frequência de Trabalho (Hz): 50/60Hz
Faixa de Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C
Ciclos de Acessos: 100.000
Tempo de arranque (s): 0,2s
Corte de Teto (mm): Ø 205mm
Driver incluído: DRIVER NO FLICK- SEM FLICKER
Classe Energética (2021-UE-2019/2015): A+
Garantia Anos: 5
Unidades por caixa: 20

Breve descrição do produto:

Foco Embutido LED GXtronic 60W | Potência e Cor Ajustáveis | CRI+92 | IP65

Este foco LED embutido possui seletor de potência no driver (42W, 48W, 54W, 60W) e 3 temperaturas de cor (3000K, 4000K, 6000K), adaptando-se facilmente a qualquer espaço. O seu design moderno em alumínio com aro branco intercambiável (redondo ou quadrado) permite uma instalação versátil e elegante. Com ângulo de abertura de 24°, alto CRI+92, FP>0,90 e proteção IP65, corte Ø205mm. Ideal para interiores e exteriores que exigem iluminação focalizada, nítida e profissional.

Descrição do produto:

Foco Downlight LED Circular 60W GXtronic | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Corte Ø205mm

O Foco Embutido LED GXtronic 60W é uma solução de iluminação profissional e versátil, projetada para oferecer desempenho, eficiência e estética em espaços interiores e exteriores. Fabricado em alumínio de alta qualidade com acabamento branco elegante, este downlight combina potência ajustável, alta reprodução cromática e proteção contra pó e humidade, tornando-o ideal para aplicações comerciais, residenciais e técnicas.

Principais características:

- Potência ajustável via driver GXtronic: 42 W / 48 W / 54 W / 60 W
- Seletor de temperatura de cor (3CCT): 3000 K / 4000 K / 6000 K
- Alto índice CRI+92
- Fator de potência FP>0,90
- Ângulo de abertura 24°
- Design conversível: aro branco intercambiável (redondo ou quadrado)
- Proteção IP65

Dimensões de instalação:

- Corte Ø205 mm

Ficha Técnica

- Instalação embutida de fácil execução

Aplicações recomendadas:

- Escritórios & comércios
- Hotéis & restaurantes
- Galerias, estúdios & showrooms
- Residências
- Áreas externas cobertas

Com equilíbrio entre design moderno, funcionalidade profissional e alto desempenho lumínico, o GXtronic 60W é escolha excelente para projetos exigentes.

Na FactorLED asseguramos que os nossos produtos têm garantia de qualidade e oferecem todos os elementos necessários para a distribuição, importação ou venda por MAJOR, incluindo a ficha técnica de cada produto LED.

Imagens adicionais:

