

Plafon LED Superfície Circular 15W | 4CCT | UGR19 | SMD2835 140Lm/W | CRI92



Código do produto:

Referência: PLSRUGR15W-4CCT-91461

As especificações técnicas:

REFERENCIA : PLSRUGR15W-4CCT-91461
Potência nominal : 15w
Tensão Nominal: 85V-265V
Temperatura Luz: 4CCT SELECT 2700K-3000K-4000K-5700K
CRI - Índice de Reprodução Cromática:: 92
Materiais de Construção: Alumínio +PC
Luminosity-Lm: 1800Lm
Número e tipo de LEDs: SMD 2835
Ângulo de Abertura (°): 120°
Diodo LED Eficiência (Lm / W): 140 Lm/W
Eficiência luminosa (Lm/W): 120 Lm/W
Certificados: CE, CMIM, RoHS
Grau IP : IP20
Vida Estimado Diodo (H): 40.000
Medidas (mm): Ø160mm H26mm
Factor de Potência (PF): 0.95
Frequência de Trabalho (Hz): 50/60Hz
Faixa de Temperatura (°C): -10°C ~ +40°C
Ciclos de Acesos: 100.000
Tempo de arranque (s): 0,2s
Factor de Deslumbramento (UGR): 19
Driver incluído: GXtronic Driver - No Flick
Classe Energética (2021-UE-2019/2015): A+
Garantia Anos: 3

Breve descrição do produto:

Ilumine os seus espaços com estilo e eficiência com o **Plafon LED Circular de Superfície 15W**. O seu design **ultrafino de apenas 26mm** proporciona um acabamento moderno e elegante, enquanto a tecnologia **4CCT selecionável (2700K/3000K/4000K/5700K)** permite personalizar o tom de luz branca necessário para cada ambiente.

Com **140Lm/W de alta luminosidade** e um **CRI>92**, desfrutará de uma luz clara, nítida e natural. Fabricado em alumínio com **difusor microprisma UGR19**, garante conforto visual e evita o encandeamento, sendo perfeito para residências, escritórios ou comércio com tetos até 3 metros.

Descrição do produto:

Plafon LED Superfície Circular 15W | 4CCT | UGR19 | SMD2835 140Lm/W | CRI92

O **Plafon LED Circular de Superfície 15W** é uma solução de iluminação moderna, eficiente e versátil, projetada para oferecer o máximo conforto visual e uma estética elegante em qualquer espaço. Com um design ultrafino de apenas 26mm de altura, integra-se discretamente em tetos de até 3 metros, proporcionando um visual limpo e minimalista.

A tecnologia avançada **4CCT selecionável (2700K/3000K/4000K/5700K)** permite escolher diferentes temperaturas de cor conforme a necessidade: desde uma luz quente e acolhedora para ambientes residenciais, até uma iluminação neutra ou fria para espaços profissionais e comerciais. Com eficiência de **140Lm/W** e um **CRI>92**, garante excelente reprodução de cores e luminosidade clara e uniforme.

Fabricado em alumínio de alta qualidade, com **difusor microprisma UGR19**, este plafon reduz o encandeamento e assegura conforto visual ótimo, mesmo em usos prolongados.

Aplicações recomendadas do Plafão de Superfície Circular de 15W 4CCT UGR19:

- **Residências:** ideal para salas, corredores, quartos e cozinhas, com luz moderna e adaptável.
- **Escritórios e ambientes de trabalho:** garante iluminação uniforme, reduz a fadiga visual e aumenta a concentração.
- **Lojas e comércio:** destaca produtos e espaços com iluminação de alta qualidade.
- **Restaurantes e hotéis:** proporciona iluminação elegante e eficiente em recepções, corredores, salas de jantar e quartos.
- **Educação e saúde:** pelo baixo índice de ofuscamento, é perfeito para salas de aula, consultórios e salas de espera.

Em resumo, o **Plafon LED Circular 15W** combina eficiência energética, design moderno e qualidade luminosa, tornando-se a escolha ideal para projetos residenciais, comerciais e profissionais.

Na FactorLED asseguramos que os nossos produtos têm garantia de QUALIDADE e oferecem todos os elementos necessários para a DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO ou VENDA INTEGRAL, incluindo a ficha técnica de cada produto LED.

Imagens adicionais:

