


Painel LED Fit 60x60 40W 3CCT | Regulável DALI/PUSH - TRIAC - 0-10V | Driver Lifud



Código do produto:

Referência: DIM-90538

As especificações técnicas:

REFERENCIA : DIM-90538
Potência nominal : 40w
Tensão Nominal: 220V-240V
Temperatura Luz: 3CCT SELECT 3000K-4000K-5700K
CRI - Índice de Reprodução Cromática:: 80
Materiais de Construção: Aluminio +PC
Luminosity-Lm: 4000
Número e tipo de LEDs: SMD 2835
Ângulo de Abertura (º): 120º
Diodo LED Eficiência (Lm / W): 140 Lm/W
Eficiência luminosa (Lm/W): 100Lm/W
Regulável: SIM
Certificados: CE, CMIM, RoHS
Grau IP : IP20
Vida Estimado Diodo (H): 40.000
Medidas (mm): 595X595mmH30mm
Frequência de Trabalho (Hz): 50/60Hz
Faixa de Temperatura (ºC): -20°C ~ +55°C
Ciclos de Acessos: 100.000
Tempo de arranque (s): 0,2s
Factor de Deslumbramiento (UGR): 17
Driver incluido: SI
Driver incluido: Lifud Driver
Classe Energética (2021-UE-2019/2015): A+
Classe Energética (2023 - UE-2019/2015): E
Garantia Anos: 5

Breve descrição do produto:

Fit Panel – Moldura Luminosa LED 40W 3CCT. Equipado com driver LIFUD regulável (TRIAC, 0-10V ou DALI/PUSH), permite ajustar a intensidade conforme o ambiente. Fabricado em alumínio de alta qualidade, instala-se facilmente em perfis de tetos falsos 60x60, oferecendo uma ampla superfície luminosa e certificação ENEC05. A escolha perfeita para espaços que exigem elegância, desempenho e fiabilidade profissional.

Descrição do produto:

Painel LED Fit 60x60 40W 3CCT | Regulável DALI/PUSH - TRIAC - 0-10V | Driver Lifud

Moldura Luminosa LED 40W 3CCT com Driver LIFUD regulável combina design moderno, eficiência energética e tecnologia avançada para oferecer uma iluminação de alto desempenho e estética impecável. Projetado para integração perfeita em tetos falsos modulares 60x60 cm, este painel oferece luz uniforme, ampla e confortável — ideal para escritórios, lojas, escolas, hospitais e espaços profissionais que exigem qualidade e elegância.

Gracias à sua tecnologia avançada, proporciona alto rendimento luminoso, distribuição uniforme de luz e acendimento instantâneo sem cintilação, com certificação ENEC05 e garantia de 5 anos.

Fabricado em **alumínio de alta qualidade**, prolonga a vida útil dos LEDs e mantém desempenho estável ao longo do tempo. O design **ultrafino e minimalista** garante uma aparência limpa e discreta, adaptando-se a qualquer ambiente arquitetônico.

Equipado com **LED SMD2835** de alta eficiência (140 Lm/W), oferece iluminação potente com baixo consumo. A tecnologia **3CCT** permite selecionar a temperatura de cor entre **3000K (branco quente)**, **4000K (branco neutro)** ou **5700K (branco frio)**.

Opções de regulação

Para projetos que exigem controle de intensidade luminosa, o painel pode ser fornecido com um **driver LIFUD regulável**, conforme a necessidade:

- **Regulável TRIAC**
Modelo: LF40WTRIAC / LF-ABT040
Compatível com a maioria dos reguladores de corte de fase.
- **Regulável 0-10V**
Modelo: LF40W0-10V / LF-ABA040
Recomendado para sistemas de controle analógico.

Ficha Técnica

- **Regulável DALI/PUSH**

Modelo: LF40WDALI / LF-ADD040

Ideal para sistemas inteligentes e automação predial.

⚠ Aviso importante: Os painéis são fornecidos com driver Philips padrão. Para torná-los reguláveis, é necessário substituí-lo pelo **driver LIFUD** incluído.

Aplicações recomendadas

Compatível com tetos modulares 60x60 (tipo Armstrong) e também pode ser instalado à superfície ou suspenso.

- Escritórios e espaços corporativos
- Escolas e universidades
- Hospitais e laboratórios
- Hotéis, restaurantes e áreas comuns
- Lojas e centros comerciais
- Centros logísticos e salas técnicas

No FactorLED, garantimos que nossos produtos tenham uma garantia de QUALIDADE e ofereçamos todos os elementos necessários para a DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO ou ATACADO, incluindo a folha de dados de cada produto LED.

Imagens adicionais:

