

Regua Estanca LED 20W GXtronic 60CM | CHIP OSRAM SMD2835 3CCT | IP66



Código do produto:

Referência: TPGX60CM-CCT-91458

As especificações técnicas:

REFERENCIA : TPGX60CM-CCT-91458

Potência nominal : Power Select: 10W / 15W / 18W / 20W

Tensão Nominal: 220-240V

Temperatura Luz: 3CCT SELECT 3000K-4000K-6500K

CRI - Índice de Reprodução Cromática:: 80

Materiais de Construção: ABS + Makrolon® 2807

Luminosity-Lm: 2800Lm

Número e tipo de LEDs: SMD 2835 OSRAM CHIP

Ângulo de Abertura (º): 120°

Diodo LED Eficiência (Lm / W): 140 Lm/W

Eficiência luminosa (Lm/W): 130Lm/W

Certificados: CE - RoHS - EMC - UL

Grau IP : IP66

Vida Estimado Diodo (H): 35.000

Medidas (mm): L: 599 W:80 H:68 mm

Factor de Potência (PF): 0.95

Frequência de Trabalho (Hz): 50/60Hz

Faixa de Temperatura (ºC): -20°C ~ +55°C

Ciclos de Acessos: 100.000

Tempo de arranque (s): 0,2s

Informação Adicional: Customizable with Plug & Play emergency kit and Radar motion sensor.

Proteção (IK): IK10

Driver incluido: Driver GXTronic

Classe Energética (2023 - UE-2019/2015): E

Garantia Anos: 5

Breve descrição do produto:

A **luminária LED estanque GXtronic 60 cm** combina **potência e versatilidade** com **seleção de potência (10W / 15W / 18W / 20W)** e **temperatura de cor 3CCT (3000K / 4000K / 6000K)**. Equipada com **driver GXtronic** e **LEDs SMD2835 OSRAM CHIP** de **140 Lm/W**, oferece **máxima eficiência (FP > 0.9)**, **proteção IP66 e IK10** e **luz uniforme e brilhante** em qualquer ambiente. **Tampa semitransparente**.

Personalizável com kit de emergência e sensor de movimento por radar Plug & Play.

Esta regua estanca possui uma única conexão em uma das extremidades.

Descrição do produto:

Luminária Estanca LED 20W GXtronic 60CM | CHIP OSRAM SMD2835 3CCT | IP66

A **Luminária Estanca LED GXtronic 60cm** foi projetada para oferecer **máxima eficiência, durabilidade e versatilidade** em ambientes industriais e comerciais. A sua estrutura em **ABS e policarbonato de alta resistência** garante **proteção total contra poeira, umidade e impactos**, graças à sua classificação **IP66 e IK10**, tornando-a ideal para **garagens, armazéns, estacionamentos, túneis, cozinhas industriais ou áreas úmidas**.

Equipada com um **driver GXtronic de alto desempenho** e **LEDs SMD2835 OSRAM CHIP** com eficiência de **140 lm/W**, proporciona uma **iluminação potente e estável** com **fator de potência superior a 0,9**. O sistema **multi-potência (10W / 15W / 18W / 20W)** e a **tecnologia 3CCT (3000K / 4000K / 6000K)** permitem ajustar tanto a intensidade como a temperatura de cor conforme a necessidade do espaço.

O **difusor semitransparente** garante **distribuição uniforme da luz**, sem ofuscamentos, proporcionando **conforto visual e economia de energia**. Pode ser **personalizada com kit de emergência ou sensor de movimento por radar Plug & Play**, ideal para áreas de passagem.

Principais vantagens da luminária estanca LED 20W GXtronic 60cm com chip OSRAM:

- **Proteção IP66 e IK10** - Ideal para ambientes úmidos ou com poeira.
- **Seleção de potência e cor (3CCT)** - Adapta-se a qualquer ambiente.
- **Chip OSRAM SMD2835 + Driver GXtronic** - Garantia de qualidade e durabilidade.
- **Difusor semitransparente** - Luz homogênea e sem ofuscamentos.
- **Alta eficiência: 140 lm/W** - Mais luz com menor consumo.
- **Compatível com sensores e kits de emergência Plug & Play**.

Ficha Técnica

- **Design robusto e profissional** - Resistente a impactos e corrosão.

Usos e aplicações da luminária estanca LED 20W GXtronic 60cm com chip OSRAM:

- **Garagens**
- **armazéns**
- **cozinhas industriais**
- **corredores**
- **passagens e áreas externas cobertas.**

Na FactorLED asseguramos que os nossos produtos têm garantia de QUALIDADE e oferecem todos os elementos necessários para a DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO ou VENDA INTEGRAL, incluindo a ficha técnica de cada produto LED.

Imagens adicionais:

