

Regua Estanca LED 40W GXtronic 120CM | CHIP OSRAM SMD2835 3CCT | IP66



Código do produto:

Referência: TPGX120CM-CCT-91459

As especificações técnicas:

REFERENCIA : TPGX60CM-CCT-91458
Potência nominal : Power Select: 20W / 30W / 35W / 40W
Temperatura Luz: 3CCT SELECT 3000K-4000K-6500K
CRI - Índice de Reprodução Cromática:: 80
Materiais de Construção: ABS + Makrolon® 2807
Luminosity-Lm: 2800Lm
Número e tipo de LEDs: SMD 2835 OSRAM CHIP
Ângulo de Abertura (°): 120°
Diodo LED Eficiência (Lm / W): 140 Lm/W
Eficiência luminosa (Lm/W): 130Lm/W
Certificados: CE - RoHS - EMC - UL
Grau IP : IP66
Vida Estimado Diodo (H): 35.000
Medidas (mm): L: 1200 W:80 H:68 mm
Factor de Potência (PF): 0.95
Frequência de Trabalho (Hz): 50/60Hz
Faixa de Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C
Ciclos de Acesos: 100.000
Tempo de arranque (s): 0,2s
Informação Adicional: Customizable with Plug & Play emergency kit and Radar motion sensor.
Proteção (IK): IK10
Driver incluído: Driver GXTronic
Classe Energética (2023 - UE-2019/2015): E
Garantia Anos: 5

Breve descrição do produto:

A **luminária LED estanque GXtronic 120 cm** combina **potência e versatilidade** com **seleção de potência** (20W / 30W / 35W / 40W) e **temperatura de cor 3CCT (3000K / 4000K / 6000K)**. Equipada com **driver GXtronic** e **LEDs SMD2835 OSRAM CHIP** de **140 Lm/W**, oferece **máxima eficiência (FP > 0.9)**, **proteção IP66 e IK10** e **luz uniforme e brilhante** em qualquer ambiente.

Tampa semitransparente. Personalizável com **kit de emergência** e **sensor de movimento por radar Plug & Play**.

Esta regua estanca possui uma única conexão em uma das extremidades.

Descrição do produto:

Luminária Estanca LED 40W GXtronic 120CM | CHIP OSRAM SMD2835 3CCT | IP66

A **Luminária Estanca LED GXtronic 120cm** foi projetada para oferecer **máxima eficiência, durabilidade e versatilidade** em ambientes industriais e comerciais. A sua estrutura em **ABS e policarbonato de alta resistência** garante **proteção total contra poeira, umidade e impactos**, graças à sua classificação **IP66 e IK10**, tornando-a ideal para **garagens, armazéns, estacionamentos, túneis, cozinhas industriais ou áreas úmidas**.

Equipada com um **driver GXtronic de alto desempenho** e **LEDs SMD2835 OSRAM CHIP** com eficiência de **140 lm/W**, proporciona uma **iluminação potente e estável** com **fator de potência superior a 0,9**. O sistema **multi-potência** (20W / 30W / 35W / 40W) e a **tecnologia 3CCT (3000K / 4000K / 6000K)** permitem ajustar tanto a intensidade como a temperatura de cor conforme a necessidade do espaço.

O **difusor semitransparente** garante **distribuição uniforme da luz**, sem ofuscamentos, proporcionando **conforto visual e economia de energia**. Pode ser **personalizada** com **kit de emergência** ou **sensor de movimento por radar Plug & Play**, ideal para áreas de passagem.

Principais vantagens da luminária estanca LED 40W GXtronic 120cm com chip OSRAM

- **Proteção IP66 e IK10** - Ideal para ambientes úmidos ou com poeira.
- **Seleção de potência e cor (3CCT)** - Adapta-se a qualquer ambiente.
- **Chip OSRAM SMD2835 + Driver GXtronic** - Garantia de qualidade e durabilidade.
- **Difusor semitransparente** - Luz homogênea e sem ofuscamentos.
- **Alta eficiência: 140 lm/W** - Mais luz com menor consumo.
- **Compatível com sensores e kits de emergência Plug & Play.**
- **Design robusto e profissional** - Resistente a impactos e corrosão.

Ficha Técnica

Usos e aplicações da luminária estanca LED 40W GXtronic 120cm com chip OSRAM

- **Garagens**
- **armazéns**
- **cozinhas industriais**
- **corredores**
- **passagens e áreas externas cobertas.**

Na FactorLED asseguramos que os nossos produtos têm garantia de QUALIDADE e oferecem todos os elementos necessários para a DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO ou VENDA INTEGRAL, incluindo a ficha técnica de cada produto LED.

Imagens adicionais:

