

LED-gatlykta 60W - URBAN DRIVER INVERTRONICS - 160Lm/W HIGH LUMEN



Produktkode:

Referens: UR-GD60W

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 1000A-60W
Nominell effekt: 60W
Nominell spänning: 85V-265V
Ljustemperatur: 4000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 70
Byggmaterial: Aluminium + PC
Ljusstyrka-Lm: 7500
Led typ: SMD 3030 2D
Öppningsvinkel (°): 104°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 166Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 130Lm/W
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP65
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Mått (mm): Ø520mmx317
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,98
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -15°+70°
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: Hole Ø 61mm
Stötskydd (IK): IK08
Driver ingår: INVENTRONICS 5 YEARS
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

Lys opp hagen din med LED-gatelys 60W URBAN, et moderne og effektivt alternativ som erstatter de gamle kvikksølvslampene (forbudt i EU siden 2015). Det elegante designet integrerer en **SMD3030 med dobbel kjerne**, som gir en ytelse på **160lm/W** og umiddelbar tenning.

Utstyrt med en **INVERTRONICS-driver** med opptil **5 års garanti**, gir den høy ytelse og lavt strømforbruk, optimaliserer lys kvaliteten og reduserer energikostnadene. **Den beste løsningen for holdbar og bærekraftig utendørsbelysning!**

RAL 9005

Produkten levereras omonterad.
Lätt att montera

Produktbeskrivning:

LED-gatlykta 60W - URBAN DRIVER INVERTRONICS - 160Lm/W HIGH LUMEN

Den avancerade gatubelysningen URBAN 60w med unik design är tillverkad av aluminium och mycket tålig polykarbonat. Den nya, robusta och hållbara URBAN förbättrar belysningskoncepten och tar upp frågor som avstånd mellan lanternorna, bevarande av natthimlen genom att undvika ljusföroreningar och förbättra den visuella komforten.

Installation och montering är enkel, höjdpunkten är Philips LUNEOX SMD 3030 dubbelkärniga LUNEOX-diod, som garanterar en kraftfull och bländfri belysning. Tack vare sin typ av SMD 3030 LED-chip erbjuder Lumileds en ljuskälla vars fördelning är direkt för att ge slutanvändaren den bästa lösningen.

Materialet som omfattar denna LED-gatljusbelysning är perfekt för att ge en stor motståndskraft under lång tid, det är skyddat mot rost eller korrosion och klarar även de extrema temperaturer som förekommer både sommar och vinter.

Dess IP-65 skyddsgrad skyddar produkten mot att damm kommer in och motstår stänk av alla typer av vätskor från alla vinklar och på ett avstånd av minst 3 meter, så dess utomhusmontering är perfekt.

Användningsområden för LED-gatlykta 60W - URBAN DRIVER INVERTRONICS - 160Lm/W HIGH LUMEN

- Gator
- Parker
- Torg
- Trädgårdar
- Vägar
- Innergårdar

FactorLED garanterar att våra produkter har en KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga delar för DISTRIBUTION, IMPORT eller VÄLFÄRDVERKÖPNING, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Teknisk Specifikation

Ytterligare bilder:

