

ECO Solar cell LED gatubelysning 200W SANAN Programmerbar



Produktkode:

Referens: JD74560

Tekniska specifikationer:

REFERENS: JD74560
Nominell effekt: 200W Chip
Ljustemperatur: 6000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 73
Byggmaterial: Galvaniserat stål - Polyuretanfärg + Aluminium + Glas
Ljustyrka-Lm: 3927 Lm
Led typ: SMD 5730
Öppningsvinkel (°): 120°
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP65
Uppskattad LED-diod Liv (H): 40.000
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: Solar Panel 50W 44cm x 67cm
Batterimaterial: LiFePO4 - Litio-Ferrofosfato -LPF - Battery 27.5A
Downloadtid (h): 20 H.
Kontrolllägen: KONTROLKNAP + INFRARØD
Stötskydd (IK): IK08
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A++
Årsgaranti: 3
Räckvidd (m): 9 m.
Tändningstid: Max 20H. - 50% 40H.

Produkt kort beskrivning:

200W ECO solcells LED-gatubelysning med programmerbar styrning är perfekt för att belysa alla typer av vägar, särskilt för dem som inte når det elektriska nätverket. Den här gatubelysningen behöver inte anslutas till nätverket. Automatisk påslagning vid solnedgången (brist på ljus) och avstängning vid solnedgång. Automatisk tändning i 3-5-8 timmar. 50% -100% effekt.

Produktbeskrivning:

200W ECO solcells LED-gatubelysning med programmerbar styrning är perfekt för att belysa alla typer av vägar, särskilt för dem som inte når det elektriska nätverket. Den här gatubelysningen behöver inte anslutas till nätverket. Automatisk påslagning vid solnedgången (brist på ljus) och avstängning vid solnedgång. Automatisk tändning i 3-5-8 timmar. 50% -100% effekt.

Ytterligare bilder:



Teknisk Specifikation

