

BERNA 1-Fas LED Spotlight 30W Svart Krom DOB Driverless



Produktkode:

Referens: 4854

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 4854
Nominell effekt: 30W
Nominell spänning: 170V-270V
Ljustemperatur: 3000K - 4000K - 6000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 90
Byggmaterial: Aluminium + PMMA
Ljusstyrka-Lm: 3600
Led typ: COB Chip BRIDGELUX
Öppningsvinkel (°): 24°-60°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 130Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 120 Lm/W
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP20
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.9
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: DOB DRIVERLESS
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A++
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

30W power LED-spotlight. Med sitt justerbara system gör den att ljuset kan riktas åt alla håll, vilket gör det möjligt att ändra belysningen efter behov. Av denna anledning är denna spotlight perfekt för att framhäva specifika element och därmed generera flera miljöer. 24° primär vinkel.

Produktbeskrivning:

BERNA 1-Fas LED Spotlight 30W Svart Krom DOB Driverless 24°

Detta är en av de mest flexibla spotlight när det kommer till att dekorera ditt företag, tack vare sin design gör det att vi kan vända det nästan helt, lätt men mångsidigt uppnår vi otroliga resultat i dekoration.

Den uppnår en dubbel effekt tack vare den senaste generationens hemisfäriska kollimatorlins (koncentrator av ljusstrålar) gjord av PMMA (polymetylmetakrylat) och den spegelblanka polerade aluminiumböjda reflektorn i romber, vilket orsakar ett basljus och en mer koncentrerad vinkel för att framhäva objektet. belysas utan att orsaka sådana accentuerade skuggor med en primär vinkel på 24°.

Användning av 30W BERNA LED Spotlight för 1-fas skena 24°

- Skyltfönster
- Kontor
- Konstgallerier
- Museer

På FactorLED säkerställer vi att våra produkter har en KVALITETSGaranti och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller GROSShandel, inklusive det tekniska bladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

Teknisk Specifikation

